AIR FLUX EXTRACTION DE POUSSIÈRE CYCLONE VORTEX 4 - 400V, 4 HP

€2 .475,21 (HT)

L’Air Flux® VORTEX 4 a été développé pour des ateliers professionnels où une performance d’extraction maximale est requise. Grâce au **puissant moteur d’induction de 4 HP**, à un débit d’air **de 3200 m³/h** et à un vide maximal de **2500 Pa**, cette extraction cyclone offre des performances impressionnantes même sur des installations à conduits plus longs et à une résistance plus élevée.

L’unité cyclone efficace sépare la grande majorité de la poussière et des éclats avant qu’ils n’atteignent le système de filtration. Cela permet de garder le filtre propre plus longtemps, de maintenir le débit d’air et de réduire les intervalles d’entretien.

Tout comme le VORTEX 3, le VORTEX 4 est également équipé de série **d’un nettoyage automatique des filtres**. De plus, un cycle de nettoyage manuel supplémentaire peut être lancé à tout moment via le contrôle pour maintenir les performances optimales du filtre.

Le **manomètre** intégré permet une surveillance continue de la pression négative et de la charge du filtre.

Cela permet à l’utilisateur de vérifier facilement si l’extraction continue de fonctionner de manière optimale et d’intervenir à temps lorsque un nettoyage supplémentaire du filtre est nécessaire.

La **télécommande sans fil** incluse offre un confort supplémentaire lors du travail et permet d’opérer l’extraction rapidement et facilement à distance.

La poussière est recueillie dans un grand bac métallique de **203 litres**. Grâce aux deux pinces rapides à l’avant, le canon se libère en quelques secondes, après quoi il roule hors de la machine sans effort via le système de guidage de roulement pour un vidage rapide.

Le VORTEX 4 dispose également d’une **connexion intelligente de compensation d’air** au fond du barillet de collecte. Cela élimine le besoin d’un panier de soutien métallique pour maintenir le sac de collecte en place et facilite le remplacement du sac. Grâce à **l’accouplement rapide** intégré, la connexion peut également être desserrée en quelques secondes lorsque la benne de collecte doit être vidée.

Avec son grand **rotor ventilateur de 400 mm**, son **filtre à cartouche spacieux de 7,5 m²**, sa haute pression négative et sa grande capacité de collecte, le VORTEX 4 est le choix idéal pour les menuisiers professionnels qui ne veulent pas compromettre leurs performances, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation. Grâce à la combinaison de la technologie cyclone, du nettoyage automatique du filtre, du manomètre et de la télécommande, le VORTEX 4 offre tout ce qu’on attend d’un extracteur de poussière cyclone.

UGS : AIR-12020

GALERIJAFBEELDINGEN

L’Air Flux® VORTEX 4 a été développé pour des ateliers professionnels où une performance d’extraction maximale est requise. Grâce au **puissant moteur d’induction de 4 HP**, à un débit d’air **de 3200 m³/h** et à un vide maximal de **2500 Pa**, cette extraction cyclone offre des performances impressionnantes même sur des installations à conduits plus longs et à une résistance plus élevée.

L’unité cyclone efficace sépare la grande majorité de la poussière et des éclats avant qu’ils n’atteignent le système de filtration. Cela permet de garder le filtre propre plus longtemps, de maintenir le débit d’air et de réduire les intervalles d’entretien.

Tout comme le VORTEX 3, le VORTEX 4 est également équipé de série **d’un nettoyage automatique des filtres**. De plus, un cycle de nettoyage manuel supplémentaire peut être lancé à tout moment via le contrôle pour maintenir les performances optimales du filtre.

Le **manomètre** intégré permet une surveillance continue de la pression négative et de la charge du filtre. Cela permet à l'utilisateur de vérifier facilement si l'extraction continue de fonctionner de manière optimale et d'intervenir à temps lorsque un nettoyage supplémentaire du filtre est nécessaire.

La **télécommande sans fil** incluse offre un confort supplémentaire lors du travail et permet d'opérer l'extraction rapidement et facilement à distance.

La poussière est recueillie dans un grand bac métallique de **203 litres**. Grâce aux deux pinces rapides à l'avant, le canon se libère en quelques secondes, après quoi il roule hors de la machine sans effort via le système de guidage de roulement pour un vidage rapide.

Le VORTEX 4 dispose également d'une **connexion intelligente de compensation d'air** au fond du barillet de collecte. Cela élimine le besoin d'un panier de soutien métallique pour maintenir le sac de collecte en place et facilite le remplacement du sac. Grâce à **l'accouplement rapide** intégré, la connexion peut également être desserrée en quelques secondes lorsque la benne de collecte doit être vidée.

Avec son grand **rotor ventilateur de 400 mm**, son **filtre à cartouche spacieux de 7,5 m²**, sa haute pression négative et sa grande capacité de collecte, le VORTEX 4 est le choix idéal pour les menuisiers professionnels qui ne veulent pas compromettre leurs performances, leur fiabilité et leur facilité d'utilisation. Grâce à la combinaison de la technologie cyclone, du nettoyage automatique du filtre, du manomètre et de la télécommande, le VORTEX 4 offre tout ce qu'on attend d'un extracteur de poussière cyclone.

INFORMATION PRODUIT

- Moteur à induction silencieux
- Nettoyage automatique des filtres
- Unique: pas besoin d'un panier métallique dans des sacs de déchets
- Poignée à une maine pour vidange rapide et facile
- Fût métallique avec regard
- Indication du flux d'air
- Cartouche filtrant 0,2 – 2µm
- Mobile et facile à déplacer
- Construction solide
- Optionel: télécommande

DESCRIPTION

L'Air Flux® VORTEX 4 a été développé pour des ateliers professionnels où une performance d'extraction

maximale est requise. Grâce au **puissant moteur d'induction de 4 HP**, à un débit d'air **de 3200 m³/h** et à un vide maximal de **2500 Pa**, cette extraction cyclone offre des performances impressionnantes même sur des installations à conduits plus longs et à une résistance plus élevée. L'unité cyclone efficace sépare la grande majorité de la poussière et des éclats avant qu'ils n'atteignent le système de filtration. Cela permet de garder le filtre propre plus longtemps, de maintenir le débit d'air et de réduire les intervalles d'entretien. Tout comme le VORTEX 3, le VORTEX 4 est également équipé de série **d'un nettoyage automatique des filtres**. De plus, un cycle de nettoyage manuel supplémentaire peut être lancé à tout moment via le contrôle pour maintenir les performances optimales du filtre. Le **manomètre** intégré permet une surveillance continue de la pression négative et de la charge du filtre. Cela permet à l'utilisateur de vérifier facilement si l'extraction continue de fonctionner de manière optimale et d'intervenir à temps lorsque un nettoyage supplémentaire du filtre est nécessaire. La **télécommande sans fil** incluse offre un confort supplémentaire lors du travail et permet d'opérer l'extraction rapidement et facilement à distance. La poussière est recueillie dans un grand bac métallique de **203 litres**. Grâce aux deux pinces rapides à l'avant, le canon se libère en quelques secondes, après quoi il roule hors de la machine sans effort via le système de guidage de roulement pour un vidage rapide. Le VORTEX 4 dispose également d'une **connexion intelligente de compensation d'air** au fond du barillet de collecte. Cela élimine le besoin d'un panier de soutien métallique pour maintenir le sac de collecte en place et facilite le remplacement du sac. Grâce à **l'accouplement rapide** intégré, la connexion peut également être desserrée en quelques secondes lorsque la benne de collecte doit être vidée. Avec son grand **rotor ventilateur de 400 mm**, son **filtre à cartouche spacieux de 7,5 m²**, sa haute pression négative et sa grande capacité de collecte, le VORTEX 4 est le choix idéal pour les menuisiers professionnels qui ne veulent pas compromettre leurs performances, leur fiabilité et leur facilité d'utilisation. Grâce à la combinaison de la technologie cyclone, du nettoyage automatique du filtre, du manomètre et de la télécommande, le VORTEX 4 offre tout ce qu'on attend d'un extracteur de poussière cyclone.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	166 kg
Dimensions	130 × 80,5 × 194,5 cm
Moteur	4 CV

Voltage	400 V
Sortie	3 x 100 mm
Air Speed	3200 m^3/h
Ventilateur	400 mm
Niveau sonore	78dB