

## COMBI TT320K5 MASSIF - SCIAGE, RABOTAGE ET FRAISAGE



**€8 .000,00 (HT)**

La Combi TT320K5 Massif est une machine combinée de la gamme Revolution avec un lourd châssis en acier soudé et des tables en fonte. Elle dispose de trois moteurs séparés pour le sciage, le rabotage et le fraisage et est équipé d'une large table de coulissement anodisée de 1500 mm. Une mortaiseuse avec mandrin Westcott est également fournie en standard.

**UGS : RECO320K5**

**GALERIJAFBEELDINGEN**



Les machines combinées de notre gamme Revolution font partie du segment supérieur absolu grâce à leur construction robuste et à l'utilisation de matériaux super-solides.

La Combi TT320K5 Massif a un lourd châssis en acier soudé avec des tables en fonte. La machine dispose de trois moteurs séparés. Elle dispose d'une large table de coulissement anodisée de 1500 mm.

La grande lame de scie convient pour les coupes transversales, les coupes d'onglet, les travaux sur le bois massif... La scie est équipée d'un large guide de scie à droite. Le bras de scie robuste est monté sur un double bras de support. Un grand guide de scie à droite est également fourni en série. Un inciseur de 1 ch avec moteur séparé est disponible en option.

Le bras de fraisage à 2 vitesses possède une grande ouverture de table et est équipée de plusieurs inserts. Une

buse d'évacuation de copeaux est prévue sur le capot de fraisage multi-réglable et au bas de la table de fraisage. La toupie est en outre équipée de larges guides de fraisage anodisés.

Les grandes tables de rabotage en fonte ont un long guide de rabotage anodisé réglable en angle. La dégauchisseuse a une grande hauteur de passage. . Le passage motorisé peut être désactivé. La raboteuse-dégauchisseuse est dotée d'un grand capot rabattable pour l'évacuation des copeaux.

Une mortaiseuse avec mandrin Westcott (tournant à gauche) est également fournie en standard.

### INFORMATION PRODUIT

- Sciage, fraisage et rabotage (raboteuse-dégauchisseuse) réunis dans une seule machine combinée
  - Cadre en acier lourd soudé avec des tables en fonte
    - 3 moteurs séparés
  - Large table de coulissement anodisée 1500 mm
    - Bras de scie lourd sur bras de support double
- Grande lame de scie, adaptée pour les coupes transversales, les coupes d'onglet, les coupes de refend...
  - Grande capacité de coupe en hauteur
- Équipée de guides robustes avec double arrêt rabattable avec réglage fin clair
  - Arbre de fraisage à grande ouverture de table, munie de plusieurs inserts
    - Arbre de fraisage à 2 vitesses
  - Capot de fraisage multiréglable avec guides de sécurité
    - Guide d'angle robuste haut et long
- Enlèvement des copeaux sur le capot de fraisage et au bas de la table de fraisage
  - Tables de rabotage en fonte
    - Guide de rabotage
  - Grande hauteur de passage de la table de raboteuse
    - Panneau de commande clair
    - Presseur à serrage rapide lourde
  - Mortaiseuse + mandrin Westcott en série
    - Inciseur 1 ch **disponible en option**

### DESCRIPTION

Les machines combinées de notre gamme Revolution font partie du segment supérieur absolu grâce à leur construction robuste et à l'utilisation de matériaux super-solides. La Combi TT320K5 Massif a un lourd châssis

en acier soudé avec des tables en fonte. La machine dispose de trois moteurs séparés. Elle dispose d'une large table de coulissement anodisée de 1500 mm. La grande lame de scie convient pour les coupes transversales, les coupes d'onglet, les travaux sur le bois massif... La scie est équipée d'un large guide de scie à droite. Le bras de scie robuste est monté sur un double bras de support. Un grand guide de scie à droite est également fourni en série. Un inciseur de 1 ch avec moteur séparé est disponible en option. Le bras de fraisage à 2 vitesses possède une grande ouverture de table et est équipée de plusieurs inserts. Une buse d'évacuation de copeaux est prévue sur le capot de fraisage multi-réglable et au bas de la table de fraisage. La toupie est en outre équipée de larges guides de fraisage anodisés. Les grandes tables de rabotage en fonte ont un long guide de rabotage anodisé réglable en angle. La dégauchisseuse a une grande hauteur de passage. Le passage motorisé peut être désactivé. La raboteuse-dégauchisseuse est dotée d'un grand capot rabattable pour l'évacuation des copeaux. Une mortaiseuse avec mandrin Westcott (tournant à gauche) est également fournie en standard.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	250 kg
<b>Moteur</b>	4,3 ch
<b>Voltage</b>	3 x 400V
<b>Table de travail (sciage / fraisage)</b>	1100 x 155 mm
<b>Table de coulissement</b>	760 x 500 mm
<b>Longueur de coulissement</b>	2000 mm
<b>Hauteur de rainure</b>	125 mm
<b>Trou de la table</b>	250 mm
<b>Diamètre de l'arbre</b>	30 mm

<b>Vitesse à vide (fraisage)</b>	3500 t/min, 7000 t/min
<b>Ø lame de scie</b>	255-315 mm
<b>Profondeur de coupe 45°</b>	43-65 mm
<b>Profondeur de coupe 90 °</b>	63-90 mm
<b>Vitesse à vide (sciage)</b>	4260 t/min
<b>Ø lame inciseur</b>	150 mm
<b>Vitesse à vide (inciseur)</b>	8300 t/min
<b>Table de travail (rabotage-dégauchissage)</b>	1400 x 320 mm
<b>Schaafbreedte</b>	320 mm
<b>Profondeur de rabotage-dégauchissage</b>	5 mm
<b>Table de travail (dégauchissage)</b>	600 x 316 mm
<b>Profondeur de dégauchissage</b>	3 mm
<b>Hauteur de la dégauchisseuse</b>	3-230 mm
<b>Vitesse d'alimentation de la dégauchisseuse</b>	6 m/min
<b>Mandrin</b>	16 mm
<b>Mortaiseuse</b>	250 x 370 mm