



## OUTLET | PONCEUSE DE CONTOUR AVEC OSCILLATION PONCEUSE À BROCHE TT140



~~€454,54~~ **€329,75 (HT)**

**MODÈLE D'EXPOSITION - NOUVEAU**

La TT140 est une ponceuse de contours à mouvement oscillant et table de travail basculante, qui est livrée en standard avec 3 rouleaux de ponçage.

**UGS : 0SSCF140-1**

**GALERIJAFBEELDINGEN**



Avec cette ponceuse à rouleau oscillant, le ponçage de pièces rondes devient un jeu d'enfant.

Ce modèle de table est compatible avec différentes épaisseurs de rouleaux de ponçage. Grâce au mouvement de haut en bas (oscillation) du rouleau de ponçage, la ponceuse ne laisse pas de stries sur le bois. Elle est fournie par défaut avec trois rouleaux de ponçage (20 x 90 mm, 35 x 140 mm et 50 x 140 mm) et cinq inserts. L'interrupteur marche-arrêt est doté d'une protection contre les sous-tensions, conformément à la norme IP54. La machine est également équipée d'une buse d'aspiration sur laquelle on peut placer un dépoussiéreur. Le bâti est équipé d'une tablette pratique sur laquelle on peut placer les rouleaux de ponçage et les inserts.

La table de travail peut être inclinée à 45° pour un ponçage en angle.

## INFORMATION PRODUIT

- Rouleau de ponçage oscillant et rotatif
- Livré par défaut avec 3 rouleaux de ponçage et 5 inserts
  - Buse d'aspiration 50 mm
  - Protection contre les sous-tensions
- La table de travail (370 x 370 mm) peut être inclinée de 45 degrés
  - Etagère pratique
  - Moteur 230 V / 370 W

## DESCRIPTION

Avec cette ponceuse à rouleau oscillant, le ponçage de pièces rondes devient un jeu d'enfant. Ce modèle de table est compatible avec différentes épaisseurs de rouleaux de ponçage. Grâce au mouvement de haut en bas (oscillation) du rouleau de ponçage, la ponceuse ne laisse pas de stries sur le bois. Elle est fournie par défaut avec trois rouleaux de ponçage (20 x 90 mm, 35 x 140 mm et 50 x 140 mm) et cinq inserts. L'interrupteur marche-arrêt est doté d'une protection contre les sous-tensions, conformément à la norme IP54. La machine est également équipée d'une buse d'aspiration sur laquelle on peut placer un dépoussiéreur. Le bâti est équipé d'une tablette pratique sur laquelle on peut placer les rouleaux de ponçage et les inserts. La table de travail peut être inclinée à 45° pour un ponçage en angle.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	33 kg
<b>Dimensions</b>	395 × 395 × 510 cm
<b>Inclinaison</b>	45°
<b>Grain</b>	K80, K100, K120

<b>Voltage</b>	230 V
<b>Table de travail</b>	370 x 370 mm
<b>Sortie</b>	50 mm
<b>Vitesse de broche</b>	1400 t/min