

## OUTLET | SCIE SAUTEUSE



~~€136,00~~ **€85,00 (HT)**

Grâce à sa lame de scie fine, la scie sauteuse est parfaitement adaptée à la découpe de formes aléatoires dans la tôle. La plaque de base peut être réglée à un angle allant jusqu'à 45°, sous une coupe amplifiée est possible avec cette unité. Sa nature agile le rend apte à la finition fine. Il peut être utilisé dans le bois, le plastique, la céramique et l'aluminium dur. Les lames de scie nécessaires sont incluses.

**UGS : S-FSPE81**

Grâce à sa lame de scie fine, la scie sauteuse est parfaitement adaptée à la découpe de formes aléatoires dans

la tôle. La plaque de base peut être réglée à un angle allant jusqu'à 45°, sous une coupe amplifiée est possible avec cette unité. Sa nature agile le rend apte à la finition fine. Il peut être utilisé dans le bois, le plastique, la céramique et l'aluminium dur. Les lames de scie nécessaires sont incluses.

### INFORMATION PRODUIT

- Présélection électronique de la vitesse
- Mouvement pendulaire réglable en 3 positions
  - Fixation de la lame de scie sans clé
  - Adaptateur d'extraction des poussières
- Boîte de vitesses en alliage de magnésium
  - Balais de carbone
  - Double isolation

### DESCRIPTION

Grâce à sa lame de scie fine, la scie sauteuse est parfaitement adaptée à la découpe de formes aléatoires dans la tôle. La plaque de base peut être réglée à un angle allant jusqu'à 45°, sous une coupe amplifiée est possible avec cette unité. Sa nature agile le rend apte à la finition fine. Il peut être utilisé dans le bois, le plastique, la céramique et l'aluminium dur. Les lames de scie nécessaires sont incluses.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Poids</b>              | 3 kg           |
| <b>Puissance</b>          | 550W           |
| <b>vitesse à vide</b>     | 300 – 3200 rpm |
| <b>longueur de course</b> | 26mm           |

**angle incliné**

0° 15° 30° 45°

bois 80 mm

acier 5 mm

**matériaux**

métaux non-ferro 20 mm

aluminium dur 15 mm

céramique 10 mm