

## PIHER - EXTRACTEUR DE POULIE PROFESSIONNEL À 2/3 PIEDS AUTO-CENTRANT



**€181,52 - €676,56 (HT)**

Extracteurs de poulie à centrage automatique à trois pattes qui peuvent être ajustés à deux pattes de extracteur de poulies. L'extracteur de poulie est autocentrante pour que toutes les pattes bougent ensemble. Extraction parallèle garantie sans endommager l'axe de palier. En cas de pression excessive les pattes peuvent se tordre mais ne casseront pas. Vis amovibles pour s'adapter au nombre de pattes. Nickel électrolytique revêtu. Point de protection en cas d'absence de trou central dans l'axe de palier.

**UGS : N / A**

## VARIANTES

Image	UGS	La description	Ouverture maximale	Prix
	PIH-72910	Longeur du pattes: 105mm Force: 1 Tn	110mm	€181,52 (HT)
	PIH-72920	Longeur du pattes: 185mm Force: 4 Tn	175mm	€234,21 (HT)
	PIH-72930	Longeur du pattes: 225mm Force: 7 Tn	240mm	€337,21 (HT)
	PIH-72940	Longeur du pattes: 410mm Force: 10 Tn	350mm	€676,56 (HT)

Extracteurs de poulie à centrage automatique à trois pattes qui peuvent être ajustés à deux pattes de

extracteur de poulies. L'extracteur de poulie est autocentrante pour que toutes les pattes bougent ensemble. Extraction parallèle garantie sans endommager l'axe de palier. En cas de pression excessive les pattes peuvent se tordre mais ne casseront pas. Vis amovibles pour s'adapter au nombre de pattes. Nickel électrolytique revêtu. Point de protection en cas d'absence de trou central dans l'axe de palier.

### INFORMATION PRODUIT

- Les 3 pattes déplacent en même temps
- Extraction parallèle garantie sans endommager l'axe de palier.
- En cas de pression excessive les pattes peuvent se tordre mais ne casseront pas
  - Vis amovibles pour s'adapter au nombre de pattes
- Point de protection en cas d'absence de trou central dans l'axe de palier
  - Nickel électrolytique revêtu

### DESCRIPTION

Extracteurs de poulie à centrage automatique à trois pattes qui peuvent être ajustés à deux pattes de extracteur de poulies. L'extracteur de poulie est autocentrante pour que toutes les pattes bougent ensemble. Extraction parallèle garantie sans endommager l'axe de palier. En cas de pression excessive les pattes peuvent se tordre mais ne casseront pas. Vis amovibles pour s'adapter au nombre de pattes. Nickel électrolytique revêtu. Point de protection en cas d'absence de trou central dans l'axe de palier.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	ND
<b>Ouverture maximale</b>	110mm, 175mm, 240mm, 350mm
<b>Longueur du pattes</b>	105mm, 185mm, 225mm, 410mm

**Puissance maximum**

1 Tn, 4 Tn, 7 Tn, 10 Tn