

PIHER - MAXIPRESS F



€32,21 - €74,81 (HT)

Le Maxipress est un serre-joint en fonte avec double filetage entièrement protégé. Force de serrage maximale 900 kg.

Disponible en différentes longueurs

UGS : N / A


VARIANTES

Image	UGS	La description	Plage de serrage	Prix
	PIH-60020		20cm	€32,21 (HT)
	PIH-60030		30cm	€35,59 (HT)
	PIH-60040		40cm	€38,71 (HT)
	PIH-60050		50cm	€41,94 (HT)

Image	UGS	La description	Plage de serrage	Prix
	PIH-60060		60cm	€45,00 (HT)
	PIH-60080		80cm	€51,98 (HT)
	PIH-60100		100cm	€58,74 (HT)
	PIH-60120		120cm	€64,45 (HT)

Image	UGS	La description	Plage de serrage	Prix
	PIH-60150		150cm	€74,81 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN



Le Maxipress est un serre-joint en fonte à double filetage entièrement protégé, qui le protège des influences extérieures: morceaux de béton, attelle en acier, particules de soudure, etc. Le double filetage multiplie à la fois la vitesse et la capacité de pression. Le double filetage offre un mouvement vers le haut complètement droit, sans aucune torsion. Dans le système rotatif du double filetage protégé, un évidement est prévu pour graisser la vis. Le Maxipress a des griffes rondes qui vous permettent de travailler autour des coins ou des saillies. Le Maxipress est une barre en acier laminé extra-résistante traitée anti-rouille. Ce serre-joint a un bassin en fonte recouvert de peinture époxy, ainsi qu'un système de positionnement pour empêcher la chute libre de la griffe. Serre-joint avec manche interchangeable, ergonomique et multiposition

INFORMATION PRODUIT

- Avec manche interchangeable, ergonomique et multiposition
- Le Système de piston innovant *cache le filetage* qui le compose:

Le double filetage démultiplie la pression et la rapidité de serrage

La pression de la tête de serrage est linéaire, sans aucune torsion

Plus de pression et d'adhérence qu'une tête standard, même pendant le serrage en angle

Protégé de toutes salissures extérieures, éclats de soudures, copeaux d'aciers ou de bois...

- Dispositif qui permet le positionnement ainsi que le maintien du coulisseau dans la position voulue
 - Un évidement est prévu dans le mécanisme de rotation pour graisser la vis
- Griffes de forme ronde qui permettent de travailler autour des coins ou des saillies
 - Support fixe nervuré pour une adhérence idéale des tuyaux, des profils, etc.
 - Système d'arrêt antidérapant sur la mâchoire mobile
 - Tige en acier laminé à haute résistance (90kg/mm²)
 - Traitement peinture antioxydante

DESCRIPTION

Le Maxipress est un serre-joint en fonte à double filetage entièrement protégé, qui le protège des influences extérieures: morceaux de béton, attelle en acier, particules de soudure, etc. Le double filetage multiplie à la fois la vitesse et la capacité de pression. Le double filetage offre un mouvement vers le haut complètement droit, sans aucune torsion. Dans le système rotatif du double filetage protégé, un évidement est prévu pour graisser la vis. Le Maxipress a des griffes rondes qui vous permettent de travailler autour des coins ou des saillies. Le Maxipress est une barre en acier laminé extra-résistante traitée anti-rouille. Ce serre-joint a un bassin en fonte recouvert de peinture époxy, ainsi qu'un système de positionnement pour empêcher la chute

libre de la griffe. Serre-joint avec manche interchangeable, ergonomique et multiposition

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Plage de serrage	20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm, 150cm
Profondeur de serrage	12cm
Force de serrage	900kg

TU POURRAIS AUSSI AIMER...



[PIHER - Maxipress E](#)



[PIHER - Serre-joint
Mod. R](#)



[PIHER - Serre-joint
Mod. F](#)



[PIHER - Serre-joint
Mod. E](#)