

### PIHER - SERRE-JOINT MOD. K



**€99,26 - €122,34 (HT)**

Le serre-joint à pompe Mod. K est une serre-joint en fonte avec filetage entièrement protégé et système d'arrêt antidérapant sur tête mobile, pression max 500kg

Grande profondeur de serrage de 30 cm.

Disponible en différentes longueurs

**UGS : N / A**

## VARIANTES

Image	UGS	La description	Plage de serrage	Prix
 <p>30cm</p>	PIH-06030		30cm	€99,26 (HT)
 <p>30cm</p>	PIH-06040		40cm	€102,56 (HT)
 <p>30cm</p>	PIH-06050		50cm	€105,85 (HT)
 <p>30cm</p>	PIH-06060		60cm	€109,15 (HT)

Image	UGS	La description	Plage de serrage	Prix
	PIH-06080		80cm	€115,74 (HT)
	PIH-06100		100cm	€122,34 (HT)

### GALERIJAFBEELDINGEN





Le serre-joint à pompe Mod. K est une serre-joint en fonte avec filetage entièrement protégé, qui la protège des influences extérieures: morceaux de béton, attelle en acier, particules de soudure, etc. Le serre-joint à pompe a une barre en acier laminé très résistante et est traitée avec de l'antirouille. Ce serre-joint a une tête en fonte recouvert de peinture époxy, ainsi qu'un système d'arrêt antidérapant sur la tête mobile pour éviter une chute libre. Profondeur de serrage extra large de 30 cm. Force de serrage de 500 kg.

### INFORMATION PRODUIT

- Grande profondeur de serrage de 30 cm
- Système d'arrêt antidérapant sur la mâchoire mobile
- Le Système de piston innovant cache le filetage qui le compose:  
Protégé de toutes salissures extérieures, éclats de soudures, copeaux d'aciers ou de bois...
- Dispositif qui permet le positionnement ainsi que le maintien du coulisseau dans la position voulue
  - Tête en fonte avec peinture epoxy
  - Barre en acier laminé extra résistant (90kg / mm<sup>2</sup>) de 40x10mm
    - Traitement antirouille
    - Pression max 500kg

### DESCRIPTION

Le serre-joint à pompe Mod. K est une serre-joint en fonte avec filetage entièrement protégé, qui la protège des influences extérieures: morceaux de béton, attelle en acier, particules de soudure, etc. Le serre-joint à pompe a

une barre en acier laminé très résistante et est traitée avec de l'antirouille. Ce serre-joint a une tête en fonte recouvert de peinture époxy, ainsi qu'un système d'arrêt antidérapant sur la tête mobile pour éviter une chute libre. Profondeur de serrage extra large de 30 cm. Force de serrage de 500 kg.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!


### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.


### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	ND
<b>Plage de serrage</b>	30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 80cm, 100cm
<b>Profondeur de serrage</b>	30cm
<b>Force de serrage</b>	500kg

### TU POURRAIS AUSSI AIMER...



**PIHER - Serre-joint**  
**Mod. 50K**



**PIHER - Serre-joint**  
**Mod. 40K**



**PIHER - Serre-joint**  
**Mod. K**



**PIHER - Serre-joint**  
**Mod. S**



**PIHER - Serre-joint**  
**Mod. R**



**PIHER - Serre-joint**  
**Mod. F**



**PIHER - Serre-joint**  
**Mod. E**