

PLAQUEUSE DE CHANTS MANUELLE AG98E



€341,30 (HT)

Plaqueuse de chants manuelle pour la fixation de chants préencollés en PVC, mélamine ou placage sur des panneaux. Avec guide sur un côté pour une haute précision et une grande stabilité. La machine offre la possibilité de plaquer des chants calibrés ou avec excédents des deux côtés du panneau. Temps de préparation : moins d'une minute. Cette plaqueuse de chants manuelle peut être utilisée sur des pièces plates, concaves ou convexes. Grâce à un système de coupe pratique, il est facile de scier les extrémités. L'épaisseur et la largeur maximales des chants sont de 1x50 mm. Cette machine est similaire au modèle AG98F mais peut aussi traiter des bords relevés ou des feuillures. À l'aide de l'accessoire fourni, il est possible d'utiliser la machine sur des feuillures de 40,5 mm maximum.

UGS : VIR-AG98E

GALERIJAFBEELDINGEN



Plaqueuse de chants manuelle pour la fixation de chants préencollés en PVC, mélamine ou placage sur des panneaux. Avec guide sur un côté pour une haute précision et une grande stabilité. La machine offre la possibilité de plaquer des chants calibrés ou avec excédents des deux côtés du panneau. Temps de préparation : moins d'une minute. Cette plaqueuse de chants manuelle peut être utilisée sur des pièces plates, concaves ou convexes. Grâce à un système de coupe pratique, il est facile de scier les extrémités. L'épaisseur et la largeur maximales des chants sont de 1x50 mm. Cette machine est similaire au modèle AG98F mais peut aussi traiter des bords relevés ou des feuillures. À l'aide de l'accessoire fourni, il est possible d'utiliser la machine sur des feuillures de 40,5 mm maximum.

INFORMATION PRODUIT

- Plaqueuse de chants manuelle
- Epaisseur et largeur maximales 1x50mm
 - Pour les bords préencollés
 - Pour les rabais
 - Système de coupure
 - Pistolet thermique

DESCRIPTION

Plaqueuse de chants manuelle pour la fixation de chants préencollés en PVC, mélamine ou placage sur des panneaux. Avec guide sur un côté pour une haute précision et une grande stabilité. La machine offre la possibilité de plaquer des chants calibrés ou avec excédents des deux côtés du panneau. Temps de préparation : moins d'une minute. Cette plaqueuse de chants manuelle peut être utilisée sur des pièces plates, concaves ou convexes. Grâce à un système de coupe pratique, il est facile de scier les extrémités. L'épaisseur et la largeur maximales des chants sont de 1x50 mm. Cette machine est similaire au modèle AG98F mais peut aussi traiter des bords relevés ou des feuillures. À l'aide de l'accessoire fourni, il est possible d'utiliser la machine sur des feuillures de 40,5 mm maximum.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	2,7 kg
Min-max. hauteur de feuillure	4,5-40,5mm
Largeur maximale des chants	50mm
Épaisseur maximale des chants	1mm
Température	1: 300°C, 2: 525°C
Débit d'air	400l/min