

## PLAQUEUSE DE CHANTS MANUELLE AG98R



**€394,47 (HT)**

Plaqueuse de chants manuelle pour la fixation de chants préencollés en PVC, mélamine ou placage sur des panneaux. La conception spéciale avec des pinces réglables sur les deux côtés du panneau assure une grande précision et une grande stabilité. La machine offre la possibilité de plaquer des chants calibrés ou avec excédents des deux côtés du panneau. Temps de préparation : moins d'une minute. Cette plaqueuse de chants manuelle peut être utilisée sur des pièces plates, concaves ou convexes.

Ce modèle de plaqueuses de chants manuelle dispose d'une introduction spéciale permettant d'utiliser des bandes de chant d'une épaisseur supérieure à 1 mm. Ces bandes de chant plus épais doivent être prédécoupés et introduit manuellement avec une largeur maximale de 25 mm. L'épaisseur maximale est de 3 mm. Pour les bandes de chant d'une épaisseur inférieure à 1 mm et d'une largeur maximale de 50 mm, utilisation en rouleaux sur le dévidoir fourni.

**UGS : VIR-AG98R**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Plaqueuse de chants manuelle pour la fixation de chants préencollés en PVC, mélamine ou placage sur des panneaux. La conception spéciale avec des pinces réglables sur les deux côtés du panneau assure une grande précision et une grande stabilité. La machine offre la possibilité de plaquer des chants calibrés ou avec excédents des deux côtés du panneau. Temps de préparation : moins d'une minute. Cette plaqueuse de chants manuelle peut être utilisée sur des pièces plates, concaves ou convexes. Grâce à un système de coupe pratique, il est facile de scier les extrémités. L'épaisseur et la largeur maximales des chants sont de 1x50 mm.

Ce modèle de plaqueuse de chants manuelle dispose d'une introduction spéciale permettant d'utiliser des bandes de chant d'une épaisseur supérieure à 1 mm. Ces bandes de chant plus épais doivent être prédécoupés et introduit manuellement avec une largeur maximale de 25 mm. L'épaisseur maximale est de 3 mm. Pour les bandes de chant d'une épaisseur inférieure à 1 mm et d'une largeur maximale de 50 mm, utilisation en rouleaux sur le dévidoir fourni.

### INFORMATION PRODUIT

- Plaqueuse de chants manuelle
- Épaisseur et largeur maximales de chant avec rouleau 1x50mm
- Epaisseur et largeur maximales de chant avec introduction manuelle 3x25mm
  - Pour les bords préencollés
  - Système de coupe
  - Pistolet thermique

### DESCRIPTION

Plaqueuse de chants manuelle pour la fixation de chants préencollés en PVC, mélamine ou placage sur des panneaux. La conception spéciale avec des pinces réglables sur les deux côtés du panneau assure une grande précision et une grande stabilité. La machine offre la possibilité de plaquer des chants calibrés ou avec excédents des deux côtés du panneau. Temps de préparation : moins d'une minute. Cette plaqueuse de chants manuelle peut être utilisée sur des pièces plates, concaves ou convexes. Grâce à un système de coupe pratique, il est facile de scier les extrémités. L'épaisseur et la largeur maximales des chants sont de 1x50 mm.

Ce modèle de plaqueues de chants manuelle dispose d'une introduction spéciale permettant d'utiliser des bandes de chant d'une épaisseur supérieure à 1 mm. Ces bandes de chant plus épais doivent être prédécoupés et introduit manuellement avec une largeur maximale de 25 mm. L'épaisseur maximale est de 3 mm. Pour les bandes de chant d'une épaisseur inférieure à 1 mm et d'une largeur maximale de 50 mm, utilisation en rouleaux sur le dévidoir fourni.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	2,8 kg
<b>Largeur maximale des chants (épaisseur 1 mm)</b>	50mm
<b>Largeur maximale des chants (épaisseur 3 mm)</b>	25mm
<b>Température</b>	1: 300°C, 2: 525°C
<b>Débit d'air</b>	400l/min