

PONCEUSE À BANDE LONGUE OSCILLANTE TT2515H



€1 .322,31 (HT)

La TT2515H est équipée d'une bande à poncer de 2515 x 152 mm et d'une table de contour pour le ponçage circulaire. Elle est également équipée d'une buse d'aspiration de 100 mm.

UGS : 0SA2515OS

GALERIJAFBEELDINGEN



MODEL	Motor 1	Motor 2	AAA	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Sander TT2515H	230V 2PK/CV	/	L=2515mm B=152mm	✓	16m/sec.	A=840x300mm B=350x250mm	100mm	H=1325mm L=1350mm B=750mm	148Kg

La TT2515H est équipée d'une bande à poncer de 2515 x 152 mm et d'une table de contour pour le ponçage circulaire. Elle est également équipée d'une buse d'aspiration de 100 mm. La bande peut être inclinée (90° - 135° à 180°). La table de travail en fonte peut être tournée à la bonne hauteur d'une main au moyen d'une manivelle. Une table de travail robuste et une table de contour fournissent le support.

La bande à poncer est équipée d'un oscillateur : la bande se déplace constamment de haut en bas, ce qui évite les stries sur le bois. La bande à poncer est disponible en grain 60, 80, 100 en 150.

La hauteur de la table de travail peut être réglée entre 0 et 80 mm. La machine dispose également d'une armoire de rangement pratique.

INFORMATION PRODUIT

- Moteur TEFC en aluminium 230 V/2 ch
- Réglage facile de la hauteur (0 - 80 mm)
 - Oscillateur
- Table de contour pour le ponçage circulaire
 - Armoire de rangement spacieuse
 - Buse d'aspiration de 100 mm
- Guide extra haut inclinable (700 x 60 mm)
- La bande à poncer peut être inclinée (90° - 135° tot 180°)
 - Vitesse du moteur: 2800 t/min
 - Vitesse de la bande: 16 m/sec
- Réglable en hauteur au moyen d'une manivelle

DESCRIPTION

La TT2515H est équipée d'une bande à poncer de 2515 x 152 mm et d'une table de contour pour le ponçage circulaire. Elle est également équipée d'une buse d'aspiration de 100 mm. La bande peut être inclinée (90° - 135° à 180°). La table de travail en fonte peut être tournée à la bonne hauteur d'une main au moyen d'une manivelle. Une table de travail robuste et une table de contour fournissent le support. La bande à poncer est équipée d'un oscillateur : la bande se déplace constamment de haut en bas, ce qui évite les stries sur le bois. La bande à poncer est disponible en grain 60, 80, 100 en 150. La hauteur de la table de travail peut être réglée entre 0 et 80 mm. La machine dispose également d'une armoire de rangement pratique.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	148 kg
Dimensions	1350 x 750 x 1325 cm

Inclinaison	135°, 180°, 90°
Grain	K60, K80, K100, 150
Table de travail	250 x 250 mm, 840 x 300 mm
Bande à poncer	2515 x 152 mm
Moteur	2 PK
Voltage	230 V
Oscillation	Oui
Vitesse de la bande	16 m/sec
Guide	700 x 60 mm