

OUTLET|PONCEUSE À CIMENT 17CM



€294,00 €190,00 (HT)

Cette meuleuse à béton a été spécialement conçue pour le meulage des pièces en béton, le ponçage des anciennes couches de béton ou l'élimination des transitions entre les coffrages et les coulées de béton. Préparation optimale pour les revêtements ultérieurs. La ponceuse à béton est dotée d'un boîtier métallique et d'un système d'aspiration des poussières. Cette extraction évite les nuisances dues à la poussière, ce qui réduit l'usure des disques et maintient les pores du béton ouverts. Équipé d'une tête diamantée grain 24 et d'un moteur fiable de 2100W. En outre, un système de blocage a été prévu pour que les têtes de diamant puissent être changées en toute sécurité. Poignée ergonomique amortissant les vibrations (pivotant à 90°) pour une manipulation et un contrôle optimaux de l'appareil. Un système de refroidissement par flux d'air réduit la pollution sonore à un minimum absolu. Vitesse maximale de 6 600.

UGS: S-FB7



Cette meuleuse à béton a été spécialement conçue pour le meulage des pièces en béton, le ponçage des anciennes couches de béton ou l'élimination des transitions entre les coffrages et les coulées de béton. Préparation optimale pour les revêtements ultérieurs. La ponceuse à béton est dotée d'un boîtier métallique et d'un système d'aspiration des poussières. Cette extraction évite les nuisances dues à la poussière, ce qui réduit l'usure des disques et maintient les pores du béton ouverts. Équipé d'une tête diamantée grain 24 et d'un moteur fiable de 2100W. En outre, un système de blocage a été prévu pour que les têtes de diamant puissent être changées en toute sécurité. Poignée ergonomique amortissant les vibrations (pivotant à 90°) pour une manipulation et un contrôle optimaux de l'appareil. Un système de refroidissement par flux d'air réduit la pollution sonore à un minimum absolu. Vitesse maximale de 6 600.

INFORMATION PRODUIT

- Boîtier et aspiration en métal
- Système de verrouillage pour le changement de la tête de diamant
 - Refroidissement par flux d'air pour réduire le bruit
 - Design ergonomique
 - Complet avec tête de diamant grain 24

DESCRIPTION

Cette meuleuse à béton a été spécialement conçue pour le meulage des pièces en béton, le ponçage des anciennes couches de béton ou l'élimination des transitions entre les coffrages et les coulées de béton. Préparation optimale pour les revêtements ultérieurs. La ponceuse à béton est dotée d'un boîtier métallique et d'un système d'aspiration des poussières. Cette extraction évite les nuisances dues à la poussière, ce qui réduit l'usure des disques et maintient les pores du béton ouverts. Équipé d'une tête diamantée grain 24 et d'un moteur fiable de 2100W. En outre, un système de blocage a été prévu pour que les têtes de diamant puissent être changées en toute sécurité. Poignée ergonomique amortissant les vibrations (pivotant à 90°) pour une manipulation et un contrôle optimaux de l'appareil. Un système de refroidissement par flux d'air réduit la pollution sonore à un minimum absolu. Vitesse maximale de 6 600.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 3 kg