

PONCEUSE CALIBREUSE SANDER TT457M



€1 .735,54 (HT)

Cette ponceuse calibreuse à cylindre ouverte, compacte et professionnelle avec contrôle de vitesse variable vous offre une polyvalence énorme et une grande capacité de ponçage pour chaque petit atelier.

UGS : 0SA0457M

GALERIJAFBEELDINGEN



Cette ponceuse calibreuse à cylindre ouverte, compacte et professionnelle avec contrôle de vitesse variable vous offre une polyvalence énorme et une grande capacité de ponçage pour chaque petit atelier. Grâce à la base ouverte stable, une largeur de ponçage jusqu'à 915 mm et une épaisseur de ponçage jusqu'à 127 mm sont possibles.

Contrairement à toutes les autres ponceuses à tambour ouvert, c'est la table d'entraînement qui monte et descend et pas le moteur et le tambour. Cela donne beaucoup plus de stabilité et de précision et donc un meilleur résultat de ponçage. La bande d'alimentation épaisse est réglable à vitesse variable.. La machine est équipée d'une manivelle robuste en métal avec un bon fonctionnement pour le réglage de la profondeur. Elle est également pourvue d'une sortie Aero. La bande de ponçage est oblique afin d'éviter les stries sur votre pièce. Comme le moteur a une position fixe, il offre un meilleur couple et une meilleure protection contre les

surcharges. La machine est fournie en standard avec une bande à poncer à grain 100. Les grains 60, 80, 150 et 240 sont également disponibles.

INFORMATION PRODUIT

- Moteur à induction 2 ch
- Machine compacte à grande capacité
 - Côté ouvert
- Construction fixe par déplacement de la table (au lieu du moteur)
 - Bande d'alimentation épaisse à vitesse réglable
 - Sortie Aero 65 mm
- Grande manivelle en acier pour réglage de la hauteur
- Oscillation de la bande à poncer (pas de rayures)
 - Vitesse de la bande à poncer : 3300 t/min
 - Longueur minimale de la pièce : 1500 mm
 - Epaisseur minimale de la pièce : 3 mm
 - Largeur de la bande à poncer : 78 mm

DESCRIPTION

Cette ponceuse calibreuse à cylindre ouverte, compacte et professionnelle avec contrôle de vitesse variable vous offre une polyvalence énorme et une grande capacité de ponçage pour chaque petit atelier. Grâce à la base ouverte stable, une largeur de ponçage jusqu'à 915 mm et une épaisseur de ponçage jusqu'à 127 mm sont possibles. Contrairement à toutes les autres ponceuses à tambour ouvert, c'est la table d'entraînement qui monte et descend et pas le moteur et le tambour. Cela donne beaucoup plus de stabilité et de précision et donc un meilleur résultat de ponçage. La bande d'alimentation épaisse est réglable à vitesse variable.. La machine est équipée d'une manivelle robuste en métal avec un bon fonctionnement pour le réglage de la profondeur. Elle est également pourvue d'une sortie Aero. La bande de ponçage est oblique afin d'éviter les stries sur votre pièce. Comme le moteur a une position fixe, il offre un meilleur couple et une meilleure protection contre les surcharges. La machine est fournie en standard avec une bande à poncer à grain 100. Les grains 60, 80, 150 et 240 sont également disponibles.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	96-102 kg
Moteur	2 PK
Grain	K60, K80, K100, K240, 150
Bande à poncer	2265 x 78 mm
Capacité d'épaisseur	127 mm
Sortie	65 mm