

## TABLE MOBILE EB58K - RÉGLABLE EN HAUTEUR



**€480,90 (HT)**

La table EB58K est mobile, réglable en hauteur (avec quatre positions fixes) et pliable pour un rangement facile. La table constitue une base stable et solide pour la fixation et le transport des machines. La table peut être déplacée ou ajustée en hauteur lorsque la machine est attachée. Ainsi, vous n'avez pas à monter ou à démonter constamment la machine. Le réglage de la hauteur est facile. Opérez avec votre pied au bas de la commande de hauteur, puis utilisez le levier pour la fixer dans la bonne position. La capacité de charge maximale de la table est de 100 kg. Grâce à sa petite taille, cette table est idéale pour une utilisation sur chantier. À utiliser avec PEB200TRC/PEB250TRC, PEB250TA et PEB250TRM.

**UGS : VIR-EB58K**

La table EB58K est mobile, réglable en hauteur (avec quatre positions fixes) et pliable pour un rangement facile. La table constitue une base stable et solide pour la fixation et le transport des machines. La table peut être déplacée ou ajustée en hauteur lorsque la machine est attachée. Ainsi, vous n'avez pas à monter ou à démonter constamment la machine. Le réglage de la hauteur est facile. Opérez avec votre pied au bas de la commande de hauteur, puis utilisez le levier pour la fixer dans la bonne position. La capacité de charge maximale de la table est de 100 kg. Grâce à sa petite taille, cette table est idéale pour une utilisation sur chantier. À utiliser avec PEB200TRC/PEB250TRC, PEB250TA et PEB250TRM.

### INFORMATION PRODUIT

- Quatre positions fixes
  - Mobile
- Poids max 100kg
  - Stabilité
- Pour plaqueuses de chants à bac à colle

### DESCRIPTION

La table EB58K est mobile, réglable en hauteur (avec quatre positions fixes) et pliable pour un rangement facile. La table constitue une base stable et solide pour la fixation et le transport des machines. La table peut être déplacée ou ajustée en hauteur lorsque la machine est attachée. Ainsi, vous n'avez pas à monter ou à démonter constamment la machine. Le réglage de la hauteur est facile. Opérez avec votre pied au bas de la commande de hauteur, puis utilisez le levier pour la fixer dans la bonne position. La capacité de charge maximale de la table est de 100 kg. Grâce à sa petite taille, cette table est idéale pour une utilisation sur chantier. À utiliser avec PEB200TRC/PEB250TRC, PEB250TA et PEB250TRM.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	5 kg
<b>Capacité de charge</b>	100kg
<b>Dimensions table</b>	840x350mm
<b>Hauteurs table</b>	383mm, 621mm, 734mm, 810mm