

TOUPIE COMFORT-LINE TT110CA



~~€1.900,00~~ **€1.611,57 (HT)**

Toupie compacte mais puissante de notre gamme Comfort-Line, adaptée à une utilisation dans tout petit atelier ou à la maison. La machine peut être utilisée à quatre vitesses et est entraînée par un moteur 230V ou 400V qui délivre 3HP. Cela permet à la machine de traiter un large éventail d'applications.

Maintenant livré avec des options gratuites:

- **Arbre de fraisage supplémentaire pour les défonceuses**
- **Guides de sécurité en aluminium**
- **Guide d'onglet**
- **Extension de la table à gauche et à droite**

UGS : 0SP110CA

VARIANTES

Image	UGS	La description Voltage		Prix
	OSP110CAS	3 HP	230 V	€1.900,00 <u>€1.611,57</u> (HT)
	OSP110CAT	3 HP	3 x 400V	€1.900,00 <u>€1.611,57</u> (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN





Toupie compacte mais puissante de notre gamme confort, adaptée à une utilisation dans tout petit atelier ou à la maison. La machine peut être utilisée à quatre vitesses et est entraînée par un moteur 230V ou 400V qui délivre 3HP. Cela permet à la machine de traiter un large éventail d'applications. Elle convient pour les travaux de fraisage standard, le fraisage de tenons, les rainures, etc. En raison de sa faible vitesse de 1400 tr/min, cette toupie est également adaptée aux travaux de ponçage. Les vitesses sont clairement indiquées sur la porte latérale avec une grande fenêtre de visualisation.

Avec un adaptateur et une pince de serrage en option, les fraises peuvent également être utilisées sous la table, avec des pinces de serrage de 8-10 et 12 mm disponibles.

La table de travail stable en fonte est pourvue d'une rainure en T et, en option, d'un guide d'onglet pratique. Ces rainures en T offrent de nombreuses autres possibilités sécurisées telles que l'utilisation de gabarits de tenon et de nombreuses presseurs de sécurité (voir la gamme BOW). En outre, la table de travail est dotée d'une extension de table stable à gauche et à droite. Le capot de sécurité est équipé de guides de sécurité en aluminium en option, qui réduisent manuellement l'ouverture du couteau et garantissent un meilleur guidage, et de roues de pression uniques à ressort pour appliquer une meilleure pression sur le matériau.

Le réglage de la hauteur se fait à l'aide de manivelles métalliques très robustes pour un fonctionnement en douceur et sur cet arbre se trouve un indicateur de mesure analogique clair pour un contrôle précis.

L'interrupteur à bobine de sécurité est équipé d'un arrêt d'urgence extra large.

Disponible en option.

Arbre de fraisage court avec pince de serrage pour défonceuses

Guides de sécurité en aluminium
 Guide d'onglet
 Extension de la table à gauche et à droite
 Base mobile

INFORMATION PRODUIT

- Toupie à arbre 30mm
- Moteur 230 V ou 400 V (3 ch)
- Capot de sécurité avec guides de sécurité
 - Mesure analogique de la hauteur
 - Roues à main robustes
 - Facile à utiliser
- Rainures en T dans la table de travail
 - Guide d'onglet
 - Quatre vitesses
 - Tenonnage
 - Profiler
 - Ponçage
- Conception compacte et robuste

DESCRIPTION

Toupie compacte mais puissante de notre gamme confort, adaptée à une utilisation dans tout petit atelier ou à la maison. La machine peut être utilisée à quatre vitesses et est entraînée par un moteur 230V ou 400V qui délivre 3HP. Cela permet à la machine de traiter un large éventail d'applications. Elle convient pour les travaux de fraisage standard, le fraisage de tenons, les rainures, etc. En raison de sa faible vitesse de 1400 tr/min, cette toupie est également adaptée aux travaux de ponçage. Les vitesses sont clairement indiquées sur la porte latérale avec une grande fenêtre de visualisation. Avec un adaptateur et une pince de serrage en option, les fraises peuvent également être utilisées sous la table, avec des pinces de serrage de 8-10 et 12 mm disponibles. La table de travail stable en fonte est pourvue d'une rainure en T et, en option, d'un guide d'onglet pratique. Ces rainures en T offrent de nombreuses autres possibilités sécurisées telles que l'utilisation de gabarits de tenon et de nombreuses presseurs de sécurité (voir la gamme BOW). En outre, la table de travail est dotée d'une extension de table stable à gauche et à droite. Le capot de sécurité est équipé de guides de sécurité en aluminium en option, qui réduisent manuellement l'ouverture du couteau et garantissent un meilleur guidage, et de roues de pression uniques à ressort pour appliquer une meilleure pression sur le matériau. Le réglage de la hauteur se fait à l'aide de manivelles métalliques très robustes pour un

fonctionnement en douceur et sur cet arbre se trouve un indicateur de mesure analogique clair pour un contrôle précis. L'interrupteur à bobine de sécurité est équipé d'un arrêt d'urgence extra large. **Disponible en option.** Arbre de fraisage court avec pince de serrage pour défonceuses Guides de sécurité en aluminium Guide d'onglet Extension de la table à gauche et à droite Base mobile

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	110 kg
Moteur	3 CV
Voltage	230 V, 3 x 400V
Diamètre de l' arbre	30 mm
Vitesse à vide	1400 rpm, 4000 rpm, 6000 rpm, 9000 rpm
Trou de fraisage	160 mm
Hauteur de rainure	110 mm
Table de travail	620 x 510 mm