

TOUPIE MINI SPINDLE TT40AL



~~€309,92~~ €263,43 (HT)

Ce modèle de table dispose d'une grande table de travail en aluminium de précision avec des nervures texturées pour un guidage optimal de la pièce. Une rainure en U est également prévue pour travailler avec un guide d'onglet et des systèmes de pression. Fourni avec des collets de serrage de 8 mm, 10 mm et 12 mm.

Systèmes de pression et guide d'onglet en option.

UGS : 0SPCF040AL

GALERIJAFBEELDINGEN



Optie / Option
1-MS-KIT-F



Ce modèle de table dispose d'une grande table de travail en aluminium de précision (685 x 460 mm) avec des nervures texturées pour un guidage optimal de la pièce. Une rainure en U est également prévue pour permettre l'utilisation d'un guide d'onglet et de systèmes de pression. Le capot de sécurité est équipé de guides de fraisage lourds en aluminium, qui sont prévus en haut pour le montage d'un système de pression de sécurité.

La position de ce guide est facilement réglable grâce à de grands leviers de réglage. Un moteur 1500 W réglable en continu vous permet d'utiliser pleinement toutes les fraises. La table est fournie avec des collets de serrage de 8, 10 et 12 mm et dispose d'un réglage en hauteur de 40 mm avec verrouillage. En outre, la table est équipée d'inserts pratiques en fonction du diamètre de la fraise.

Systèmes de pression et guide d'onglet en option.

INFORMATION PRODUIT

- Compact et léger, donc facile à déplacer et à transporter
- Grande table de fraisage en aluminium de haute qualité
- Rainure en U pour travailler avec un guide d'onglet et des systèmes de pression
 - Moteur 1500 W intégré
 - Pourvue d'une buse d'aspiration 40 mm
- Collet de serrage 8 mm - 10 mm - 12 mm

DESCRIPTION

Ce modèle de table dispose d'une grande table de travail en aluminium de précision (685 x 460 mm) avec des nervures texturées pour un guidage optimal de la pièce. Une rainure en U est également prévue pour permettre l'utilisation d'un guide d'onglet et de systèmes de pression. Le capot de sécurité est équipé de guides de fraisage lourds en aluminium, qui sont prévus en haut pour le montage d'un système de pression de sécurité.

La position de ce guide est facilement réglable grâce à de grands leviers de réglage. Un moteur 1500 W réglable en continu vous permet d'utiliser pleinement toutes les fraises. La table est fournie avec des collets de serrage de 8, 10 et 12 mm et dispose d'un réglage en hauteur de 40 mm avec verrouillage. En outre, la table est équipée d'inserts pratiques en fonction du diamètre de la fraise. Systèmes de pression et guide d'onglet en option.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	20 kg
Dimensions	62,6 × 48,5 × 40 cm
Puissance	1500W
Pince	8mm, 10mm, 12mm
Table	685 x 460 mm

Profondeur fraisage	0-40mm
Max. Ø fraise	80mm
RPM Min-Max	8000-30000