

BOVENFREES FR66P



€416,94 (excl. BTW)

Bovenfrees van Virutex voor het frezen van hout of kunststoffen. De FR66P levert een hoge precisie en stabiliteit tijdens het werken. Hierdoor is de machine uiterst geschikt voor het meeste frees- en kopieerwerk. De freesdiepte is verstelbaar tussen 0-60mm en is eenvoudig in te stellen met behulp van zes vaste posities. Deze bovenfrees is dankzij zijn krachtige motor en vast instelbare hoogte perfect voor het maken van zwaluwstaartverbindingen (in combinatie met mal PL11). Het binnenwerk van de freesmachine beschikt over een extra stofbescherming dankzij de rubberen dichtingen. Standaard geleverd met kopieerring Ø19mm.

Artikelnummer: VIR-FR66P

GALERIJAFBEELDINGEN



Bovenfrees van Virutex voor het frezen van hout of kunststoffen. De FR66P levert een hoge precisie en stabiliteit tijdens het werken. Hierdoor is de machine uiterst geschikt voor het meeste frees- en kopieerwerk. Ideaal voor het ontbramen van randen, kopieerfrezen, frezen van kaders, enz. De freesdiepte is verstelbaar tussen 0-60mm en is eenvoudig in te stellen met behulp van zes vaste posities. De laterale geleider is dan weer voorzien van een micrometrische regeling om steeds precies te werken. Eenvoudig in te stellen met behulp van een draaiknop. Deze bovenfrees is dankzij zijn krachtige motor en vast instelbare hoogte perfect voor het maken van zwaluwstaartverbindingen (in combinatie met mal PL11). Voorzien van een aansluiting voor stofafzuiging. Het binnenwerk van de freesmachine beschikt over een extra stofbescherming dankzij de

rubberen dichtingen. Standaard geleverd met kopieerring Ø19mm.

PRODUCTINFORMATIE

- Bovenfrees
- Diepte: 0-60mm
- Voor de meeste frees- en kopieerwerken
 - Voor zwaluwstaartverbindingen
 - Precisie en stabiliteit
 - Extra stofbescherming

BESCHRIJVING

Bovenfrees van Virutex voor het frezen van hout of kunststoffen. De FR66P levert een hoge precisie en stabiliteit tijdens het werken. Hierdoor is de machine uiterst geschikt voor het meeste frees- en kopieerwerk. Ideaal voor het ontbramen van randen, kopieerfrezen, frezen van kaders, enz. De freesdiepte is verstelbaar tussen 0-60mm en is eenvoudig in te stellen met behulp van zes vaste posities. De laterale geleider is dan weer voorzien van een micrometrische regeling om steeds precies te werken. Eenvoudig in te stellen met behulp van een draaiknop. Deze bovenfrees is dankzij zijn krachtige motor en vast instelbare hoogte perfect voor het maken van zwaluwstaartverbindingen (in combinatie met mal PL11). Voorzien van een aansluiting voor stofafzuiging. Het binnenwerk van de freesmachine beschikt over een extra stofbescherming dankzij de rubberen dichtingen. Standaard geleverd met kopieerring Ø19mm.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	3,8 kg
Vermogen	1300W
Nominale snelheid	26000rpm

Freesdiepte	0-60mm
Max Ø frees	30mm
Spantang	8mm