

## COMBI TT320N2CU - ZAGEN, SCHAVEN EN FREZEN





**€15 .548,40 - €16 .437,75 (excl. BTW)**

De Combi TT320N2CU is een combinatiemachine uit de Revolution-lijn met een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. Ze heeft vier afzonderlijke motoren voor zagen, schaven en frezen en is uitgerust met een brede geanodiseerde roltafel van 360 x 2600 mm. Standaard worden ook een voorritser van 1 pk en een zware boortafel met Westcott-boorkop meegeleverd.

**Artikelnummer:** RECO320N2CU

**VARIATIES**

Beeld	Artikelnummer Omschrijving	Sliding lengte	Prijs
	RECO320N2CU	2600 mm	€15 .548,40 (excl. BTW)
	RECO320N2CU	3300 mm	€16 .437,75 (excl. BTW)

### GALERIJAFBEELDINGEN



De combinatiemachines van onze Revolution-lijn behoren tot het absolute topsegment dankzij hun robuuste

constructie en het gebruik van oerdegelijke materialen.

De Combi TT320N2CU heeft een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. De machine is voorzien van vier afzonderlijke zware motoren. Ze heeft een brede geanodiseerde roltafel van 360 x 2600 mm.

Als optie is ook een roltafel van 360 x 3300 mm verkrijgbaar (tegen meerprijs).

Het grote zaagblad is geschikt voor afkorten , verstek zagen, massiefwerk... De zaagmachine is uitgerust met een ruime rechtse zaaggeleider. De zware zaagarm is gemonteerd op een dubbele draagarm. en Standaard zijn ook een ruime rechtse zaaggeleider en een voorritser van 1 pk met aparte motor voorzien.

De freesas met 6 snelheden heeft een ruime tafelopening, is voorzien van meerdere inlegschijven en is 90° <> 45° kantelbaar naar achter. Op de multi-regelbare freeskap en onderaan de freestafel is een spaanafvoer voorzien. De freesmachine is verder uitgerust met brede geanodiseerde freesgeleiders.

De ruime gietijzeren schaaftafels hebben een lange, schuin instelbare geanodiseerde schaafgeleider. De vandiktetafel heeft een grote doorvoerhoogte. De motorische doorvoer kan uitgeschakeld worden. De schaaften vandiktetafel heeft een grote omklapbare kap voor spaanafvoer (320 mm).

Standaard is ook een zware boortafel met (linksdraaiende) Westcott-boorkop voorzien.

Optioneel zijn een pennenwagen en pennenkap en een rotatieregel met klem 900 mm verkrijgbaar.

## PRODUCTINFORMATIE

- Zagen, frezen en schaven (vlak- en vandiktebank) samengebracht in één combinatiemachine
  - Zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels
    - 4 afzonderlijke motoren
  - Brede geanodiseerde roltafel 360 x 2600 mm (**optie**: 360 x 3300 mm)
  - Groot zaagblad, geschikt voor afkorten, verstekzagen, formaatzagen...
    - Grote zaagcapaciteit in de hoogte
- Voorzien van robuuste geleiders met dubbele flipstop met duidelijke fijninstelling
  - Freesas met ruime tafelopening, voorzien van meerdere inlegschijven
    - Freesas met 6 snelheden
  - Multiregelbare freeskap met veiligheidsgeleiders
    - Stevige hoge en lange haaksgeleider

- Spaanafvoer op freeskap en onderaan de freestafel
  - Gietijzeren schaaftafels
    - Schaafgeleider
  - Grote doorvoerhoogte vandiktetafel
    - Duidelijk bedieningspaneel
    - Zware snelklemmer
  - Standaard zware boortafel + Westcott-boorkop
    - Voorritser 1 pk standaard meegeleverd
- Pennenwagen en pennenkap **optioneel** verkrijgbaar
- Rotatieregel met klem 900 mm **optioneel** verkrijgbaar

## BESCHRIJVING

De combinatiemachines van onze Revolution-lijn behoren tot het absolute topsegment dankzij hun robuuste constructie en het gebruik van oerdegelijke materialen. De Combi TT320N2CU heeft een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. De machine is voorzien van vier afzonderlijke zware motoren. Ze heeft een brede geanodiseerde roltafel van 360 x 2600 mm. Als optie is ook een roltafel van 360 x 3300 mm verkrijgbaar (tegen meerprijs). Het grote zaagblad is geschikt voor afkorten, verstek zagen, massiefwerk... De zaagmachine is uitgerust met een ruime rechtse zaaggeleider. De zware zaagarm is gemonteerd op een dubbele draagarm. en Standaard zijn ook een ruime rechtse zaaggeleider en een voorritser van 1 pk met aparte motor voorzien. De freesas met 6 snelheden heeft een ruime tafelopening, is voorzien van meerdere inlegschijven en is 90° <> 45° kantelbaar naar achter. Op de multi-regelbare freeskap en onderaan de freestafel is een spaanafvoer voorzien. De freesmachine is verder uitgerust met brede geanodiseerde freesgeleiders. De ruime gietijzeren schaaftafels hebben een lange, schuin instelbare geanodiseerde schaafgeleider. De vandiktetafel heeft een grote doorvoerhoogte. De motorische doorvoer kan uitgeschakeld worden. De schaaf- en vandiktetafel heeft een grote omklapbare kap voor spaanafvoer (320 mm). Standaard is ook een zware boortafel met (linksdraaiende) Westcott-boorkop voorzien. Optioneel zijn een pennenwagen en pennenkap en een rotatieregel met klem 900 mm verkrijgbaar.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

**BIJKOMENDE INFORMATIE**

<b>Gewicht</b>	300 kg
<b>Motor</b>	5.5 PK
<b>Voltage</b>	3 x 400V
<b>Werktafel (zagen/frezen)</b>	1450 x 650 mm
<b>Sliding tafel</b>	2600 x 360 mm
<b>Sliding lengte</b>	2600 mm, 3300 mm
<b>Freeshoogte</b>	125 mm
<b>Freesopening</b>	250 mm
<b>As diameter</b>	30mm
<b>Nominale snelheid (frezen)</b>	3000 t/min, 4000 t/min, 5000 t/min, 6000 t/min, 8000 t/min, 10000 t/min
<b>Ø Zaagblad</b>	255-315 mm
<b>Zaagdiepte 45°</b>	49-72 mm
<b>Zaagdiepte 90°</b>	70-103 mm
<b>Nominale snelheid (zagen)</b>	4000 t/min
<b>Ø Voorritser</b>	120 mm
<b>Nominale snelheid (voorritser)</b>	8000 t/min
<b>Werktafel (schaven)</b>	1500 x 320 mm
<b>Schaafbreedte</b>	320 mm
<b>Max. schaafdiepte</b>	5 mm
<b>Werktafel (vandikte)</b>	700 x 316 mm
<b>Max. afname vandikte</b>	4 mm
<b>Doorlaathoogte vandikte</b>	4-225 mm
<b>Aanvoersnelheid vandikte</b>	8 m/min

<b>Boorkop</b>	16 mm
<b>Boortafel</b>	250 x 370 mm
<b>Morseconus van losse kop</b>	MK 4