

## COMBI TT400K5 MASSIF - ZAGEN, SCHAVEN EN FREZEN



**€9 .385,00 (excl. BTW)**

De Combi TT400K5 is een combinatiemachine uit de Revolution-lijn met een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. Ze heeft drie afzonderlijke motoren voor zagen, schaven en frezen en is uitgerust met een brede geanodiseerde roltafel van 1500 mm. Standaard wordt ook een boortafel met Westcott-boorkop meegeleverd.

**Artikelnummer:** RECO400K5

**GALERIJAFBEELDINGEN**



De combinatiemachines van onze Revolution-lijn behoren tot het absolute topsegment dankzij hun robuuste constructie en het gebruik van oerdegelijke materialen.

De Combi TT400K5 Massif is dezelfde machine als de TT320K5, maar is uitgerust met zwaardere motoren (3 x 5,5 pk). Ze heeft een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. De machine is voorzien van drie afzonderlijke motoren. Ze heeft een brede geanodiseerde roltafel van 1500 mm.

Het grote zaagblad is geschikt voor afkorten , verstek zagen, massiefwerk... De zaagmachine is uitgerust met een ruime rechtse zaaggeleider. De zware zaagarm is gemonteerd op een dubbele draagarm. en Standaard is ook een ruime rechtse zaaggeleider voorzien. Optioneel is ook een voorritser van 1 pk met aparte motor verkrijgbaar.

De freesas met 2 snelheden heeft een ruime tafelopening en is voorzien van meerdere inzetringen. Op de multi-regelbare freeskap en onderaan de freestafel is een spaanafvoer voorzien. De freesmachine is verder uitgerust met brede geanodiseerde freesgeleiders.

De ruime gietijzeren schaaftafels hebben een lange, schuin instelbare geanodiseerde schaafgeleider. De vandiktetafel heeft een grote doorvoerhoogte. De motorische doorvoer kan uitgeschakeld worden. De schaaften vandiktetafel heeft een grote omklapbare kap voor spaanafvoer.

Standaard is ook een boortafel met (linksdraaiende) Westcott-boorkop voorzien.

## PRODUCTINFORMATIE

- Zagen, frezen en schaven (vlak- en vandiktebank) samengebracht in één combinatiemachine
  - Zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels
    - 3 afzonderlijke motoren
    - Brede geanodiseerde roltafel 1500 mm
    - Zware zaagarm op dubbele draagarm
  - Groot zaagblad, geschikt voor afkorten, verstekzagen, formaatzagen...
    - Grote zaagcapaciteit in de hoogte
- Voorzien van robuuste geleiders met dubbele flipstop met duidelijke fijninstelling
  - Freesas met ruime tafelopening, voorzien van meerdere inzetringen
    - Freesas met 2 snelheden
  - Multiregelbare freeskap met veiligheidsgeleiders
    - Stevige hoge en lange haaksgeleider
  - Spaanafvoer op freeskap en onderaan de freestafel
    - Gietijzeren schaaftafels
      - Schaafgeleider
    - Grote doorvoerhoogte vandiktetafel
      - Duidelijk bedieningspaneel
        - Zware snelklemmer
  - Standaard boortafel + Westcott-boorkop
  - Voorritser 1 pk **optioneel verkrijgbaar**

## BESCHRIJVING

De combinatiemachines van onze Revolution-lijn behoren tot het absolute topsegment dankzij hun robuuste constructie en het gebruik van oerdegelijke materialen. De Combi TT400K5 Massif is dezelfde machine als de TT320K5, maar is uitgerust met zwaardere motoren (3 x 5,5 pk). Ze heeft een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. De machine is voorzien van drie afzonderlijke motoren. Ze heeft een brede geanodiseerde roltafel van 1500 mm. Het grote zaagblad is geschikt voor afkorten, verstek zagen, massiefwerk... De zaagmachine is uitgerust met een ruime rechtse zaaggeleider. De zware zaagarm is gemonteerd op een dubbele draagarm. en Standaard is ook een ruime rechtse zaaggeleider voorzien. Optioneel is ook een voorritser van 1 pk met aparte motor verkrijgbaar. De freesas met 2 snelheden heeft een ruime tafelopening en is voorzien van meerdere inzetringen. Op de multi-regelbare freeskap en onderaan de freestafel is een spaanafvoer voorzien. De freesmachine is verder uitgerust met brede geanodiseerde freesgeleiders. De ruime gietijzeren schaaftafels hebben een lange, schuin instelbare geanodiseerde schaaftgeleider. De vandiktetafel heeft een grote doorvoerhoogte. De motorische doorvoer kan uitgeschakeld worden. De schaaft- en vandiktetafel heeft een grote omklapbare kap voor spaanafvoer. Standaard is ook een boortafel met (linksdraaiende) Westcott-boorkop voorzien.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	300 kg
<b>Motor</b>	5.5 PK
<b>Voltage</b>	3 x 400V
<b>Werktafel (zagen/frezen)</b>	1100 x 155 mm
<b>Sliding tafel</b>	760 x 500 mm
<b>Sliding lengte</b>	2000 mm
<b>Freeshoogte</b>	125 mm
<b>Freesopening</b>	250 mm

<b>As diameter</b>	30mm
<b>Nominale snelheid (frezen)</b>	3500 t/min, 7000 t/min
<b>Ø Zaagblad</b>	255-315 mm
<b>Zaagdiepte 45°</b>	43-65 mm
<b>Zaagdiepte 90°</b>	63-90 mm
<b>Nominale snelheid (zagen)</b>	4260 t/min
<b>Ø Voorritser</b>	150 mm
<b>Nominale snelheid (voorritser)</b>	8300 t/min
<b>Werktafel (schaven)</b>	1850 x 410 mm
<b>Schaafbreedte</b>	410 mm
<b>Max. schaafdiepte</b>	5 mm
<b>Werktafel (vandikte)</b>	800 x 400 mm
<b>Max. afname vandikte</b>	3 mm
<b>Doorlaathoogte vandikte</b>	3-225 mm
<b>Aanvoersnelheid vandikte</b>	3-12 m/min
<b>Boorkop</b>	16 mm
<b>Boortafel</b>	300 x 500 mm