

COMBI TT410N2CU - ZAGEN, SCHAVEN EN FREZEN





€17 .250,00 - €18 .200,00 (excl. BTW)

De Combi TT410N2CU is een combinatiemachine uit de Revolution-lijn met een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. Ze heeft vier afzonderlijke motoren voor zagen, schaven en frezen en is uitgerust met een brede geanodiseerde roltafel van 360 x 2600 mm. Standaard worden ook een voorritser van 1 pk en een zware boortafel met Westcott-boorkop meegeleverd.

Artikelnummer: RECO410N2CU

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer Omschrijving	Sliding lengte	Prijs
	RECO410N2CU	2600 mm	€17 .250,00 (excl. BTW)
	RECO410N2CU	3300 mm	€18 .200,00 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



De combinatiemachines van onze Revolution-lijn behoren tot het absolute topsegment dankzij hun robuuste

constructie en het gebruik van oerdegelijke materialen.

De Combi TT410N2CU is dezelfde machine als de TT320N2CU, maar met een grotere omklapbare kap voor spaanafvoer op de schaaf- en vandiktetafel (410 mm i.p.v. 320 mm).

Ze heeft een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. De machine is voorzien van vier afzonderlijke zware motoren. Ze heeft een brede geanodiseerde roltafel van 360 x 2600 mm.

Als optie is ook een roltafel van 360 x 3300 mm verkrijgbaar (tegen meerprijs).

Het grote zaagblad is geschikt voor afkorten , verstek zagen, massiefwerk... De zaagmachine is uitgerust met een ruime rechtse zaaggeleider. De zware zaagarm is gemonteerd op een dubbele draagarm. en Standaard zijn ook een ruime rechtse zaaggeleider en een voorritser van 1 pk met aparte motor voorzien.

De freesas met 6 snelheden heeft een ruime tafelopening, is voorzien van meerdere inlegschijven en is 90° <> 45° kantelbaar naar achter. Op de multi-regelbare freeskap en onderaan de freestafel is een spaanafvoer voorzien. De freesmachine is verder uitgerust met brede geanodiseerde freesgeleiders.

De ruime gietijzeren schaaftafels hebben een lange, schuin instelbare geanodiseerde schaafgeleider. De vandiktetafel heeft een grote doorvoerhoogte. De motorische doorvoer kan uitgeschakeld worden. De schaaf- en vandiktetafel heeft een grote omklapbare kap voor spaanafvoer (410 mm).

Standaard is ook een zware boortafel met (linksdraaiende) Westcott-boorkop voorzien.

Optioneel zijn een pennenwagen en pennenkap en een rotatieregel met klem 900 mm verkrijgbaar.

PRODUCTINFORMATIE

- Zagen, frezen en schaven (vlak- en vandiktebank) samengebracht in één combinatiemachine
 - Zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels
 - 4 afzonderlijke motoren
 - Brede geanodiseerde roltafel 360 x 2600 mm (**optie**: 360 x 3300 mm)
 - Groot zaagblad, geschikt voor afkorten, verstekzagen, formaatzagen...
 - Grote zaagcapaciteit in de hoogte
- Voorzien van robuuste geleiders met dubbele flipstop met duidelijke fijninstelling
 - Freesas met ruime tafelopening, voorzien van meerdere inlegschijven

- Freesas met 6 snelheden
- Multiregelbare freeskap met veiligheidsgeleiders
 - Stevige hoge en lange haaksgeleider
- Spaanafvoer op freeskap en onderaan de freestafel
 - Gietijzeren schaaftafels
 - Schaafgeleider
 - Grote doorvoerhoogte vandiktetafel
 - Duidelijk bedieningspaneel
 - Zware snelklemmer
- Standaard zware boortafel + Westcott-boorkop
 - Voorritser 1 pk standaard meegeleverd
- Pennenwagen en pennenkap **optioneel** verkrijgbaar
- Rotatieregel met klem 900 mm **optioneel** verkrijgbaar

BESCHRIJVING

De combinatiemachines van onze Revolution-lijn behoren tot het absolute topsegment dankzij hun robuuste constructie en het gebruik van oerdegelijke materialen. De Combi TT410N2CU is dezelfde machine als de TT320N2CU, maar met een grotere omklapbare kap voor spaanafvoer op de schaaf- en vandiktetafel (410 mm i.p.v. 320 mm). Ze heeft een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. De machine is voorzien van vier afzonderlijke zware motoren. Ze heeft een brede geanodiseerde roltafel van 360 x 2600 mm. Als optie is ook een roltafel van 360 x 3300 mm verkrijgbaar (tegen meerprijs). Het grote zaagblad is geschikt voor afkorten, verstek zagen, massiefwerk... De zaagmachine is uitgerust met een ruime rechtse zaaggeleider. De zware zaagarm is gemonteerd op een dubbele draagarm. en Standaard zijn ook een ruime rechtse zaaggeleider en een voorritser van 1 pk met aparte motor voorzien. De freesas met 6 snelheden heeft een ruime tafelopening, is voorzien van meerdere inlegschijven en is 90° <> 45° kantelbaar naar achter. Op de multi-regelbare freeskap en onderaan de freestafel is een spaanafvoer voorzien. De freesmachine is verder uitgerust met brede geanodiseerde freesgeleiders. De ruime gietijzeren schaaftafels hebben een lange, schuin instelbare geanodiseerde schaafgeleider. De vandiktetafel heeft een grote doorvoerhoogte. De motorische doorvoer kan uitgeschakeld worden. De schaaf- en vandiktetafel heeft een grote omklapbare kap voor spaanafvoer (410 mm). Standaard is ook een zware boortafel met (linksdraaiende) Westcott-boorkop voorzien. Optioneel zijn een pennenwagen en pennenkap en een rotatieregel met klem 900 mm verkrijgbaar.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	300 kg
Motor	5.5 PK
Voltage	3 x 400V
Werktafel (zagen/frezen)	1450 x 650 mm
Sliding tafel	2600 x 360 mm
Sliding lengte	2600 mm, 3300 mm
Freeshoogte	125 mm
Freesopening	250 mm
As diameter	30mm
Nominale snelheid (frezen)	3000 t/min, 4000 t/min, 5000 t/min, 6000 t/min, 8000 t/min, 10000 t/min
Ø Zaagblad	255-315 mm
Zaagdiepte 45°	49-72 mm
Zaagdiepte 90°	70-103 mm
Nominale snelheid (zagen)	4000 t/min
Ø Voorritser	120 mm
Nominale snelheid (voorritser)	8000 t/min
Werktafel (schaven)	1800 x 410 mm
Schaafbreedte	410 mm
Max. schaafdiepte	5 mm
Werktafel (vandikte)	700 x 406 mm
Max. afname vandikte	4 mm
Doorlaathoogte vandikte	4-225 mm

Aanvoersnelheid vandikte	8 m/min
Boorkop	16 mm
Boortafel	300 x 500 mm
Morseconus van losse kop	MK 4