

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE RTE46L / RTE146L



€276,23 (excl. BTW)

Lichte en krachtige excentrische schuurmachine voor schuurwerk en polijsten van hoge kwaliteit. Deze machine combineert een dubbele beweging, de schuurzool beweegt zowel roterend als excentrisch. Dankzij de dubbele beweging tijdens het schuren krijgt u steeds een glad oppervlak zonder krassen op uw werkstuk. Beschikbaar met verschillende rotatiediameter 4mm (voor fijn schuren) of 7mm (voor middelzwaar tot fijn schuren).

Voorzien van een geïntegreerde stofafzuiging en stofzak. Met elektronische snelheidsregeling en remsysteem voor de schuurzool. Standaard geleverd met een schuurzool met klittenband / velcro.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld

Artikelnummer Omschrijving Ø Rotatie

Prijs



VIR-RTE46L

7mm

€276,23 (excl. BTW)



VIR-RTE146L

4mm

€276,23 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



Lichte en krachtige excentrische schuurmachine voor schuurwerk en polijsten van hoge kwaliteit. Deze machine combineert een dubbele beweging, de schuurzool beweegt zowel roterend als excentrisch. Dankzij de dubbele beweging tijdens het schuren krijgt u steeds een glad oppervlak zonder krassen op uw werkstuk. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een perfecte houvast en comfortabel werken. Al de bedieningselementen zijn eenvoudig bereikbaar tijdens het werken. De anti-vibratie contragewichten binnenin zorgen voor een hoger comfort dan gelijkaardige schuurmachines.

Verkrijgbaar met twee verschillende rotatiediameters. Model RTE146L heeft een rotatiediameter van 4mm voor extra fijn schuren. Daarnaast is model RTE46L dankzij een rotatiediameter van 7mm geschikt voor middelzwaar tot fijn schuren. Voorzien van een geïntegreerde stofafzuiging en stofzak. Met elektronische snelheidsregeling en remsysteem voor de schuurzool. Standaard geleverd met een schuurzool met klittenband / velcro.

Tenslotte is deze vlakschuurmachine voorzien van een nieuw en uniek stofbeschermingssysteem. Dit om te voorkomen dat stof de kwetsbare delen beschadigt. Standaard wordt deze schuurmachine voorzien van een geïntegreerde stofafzuiging en stofzak. Met dank aan deze verbeterde bescherming tegen stof en stofophoping gaan zowel uw machine als uw schuurpapier langer mee dan een klassieke schuurmachine.

PRODUCTINFORMATIE

- Roterende vlakschuurmachine
 - Velcroschuurplaat
- Rotatiediameter 4mm of 7mm
- Verbeterde bescherming tegen stof
 - Ergonomisch ontwerp
 - Schuurdiameter 150mm
 - Kwalitatief eindresultaat

BESCHRIJVING

Lichte en krachtige excentrische schuurmachine voor schuurwerk en polijsten van hoge kwaliteit. Deze machine combineert een dubbele beweging, de schuurzool beweegt zowel roterend als excentrisch. Dankzij de dubbele beweging tijdens het schuren krijgt u steeds een glad oppervlak zonder krassen op uw werkstuk. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een perfecte houvast en comfortabel werken. Al de bedieningselementen zijn eenvoudig bereikbaar tijdens het werken. De anti-vibratie contragewichten binnenin zorgen voor een hoger comfort dan gelijkaardige schuurmachines. Verkrijgbaar met twee verschillende rotatiediameters. Model RTE146L heeft een rotatiediameter van 4mm voor extra fijn schuren. Daarnaast is model RTE46L dankzij een

rotatiediameter van 7mm geschikt voor middelzwaar tot fijn schuren. Voorzien van een geïntegreerde stofafzuiging en stofzak. Met elektronische snelheidsregeling en remsysteem voor de schuurzool. Standaard geleverd met een schuurzool met klittenband / velcro. Tenslotte is deze vlakschuurmachine voorzien van een nieuw en uniek stofbeschermingssysteem. Dit om te voorkomen dat stof de kwetsbare delen beschadigt. Standaard wordt deze schuurmachine voorzien van een geïntegreerde stofafzuiging en stofzak. Met dank aan deze verbeterde bescherming tegen stof en stofophoping gaan zowel uw machine als uw schuurpapier langer mee dan een klassieke schuurmachine.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	2,6 kg
Vermogen	370W
Schuurdiameter	150mm
Ø Rotatie	4mm, 7mm
Nominale snelheid	4000-8000rpm