

FREESMACHINE COMFORT-LINE TT110CA



~~€1.900,00~~ €1.528,93 (excl. BTW)

Compacte maar krachtige freesmachine uit onze comfort-Line .Geschikt om in elke kleine werkplaats of thuis te gebruiken. De machine is te gebruiken op vier snelheden en wordt aangedreven door een motor op 230V of 400V die 3PK levert. Hierdoor kan de machine een brede waaier aan toepassingen verwerken.

Nu geleverd met gratis opties:

- Extra freesas voor bovenfreen
- Aluminium veiligheidsgeleiders
 - Verstekgeleider
- Tafelverlenging links en rechts

Artikelnummer: 0SP110CA

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Voltage	Prijs
	OSP110CAS	3 PK	230 V	€1.900,00 <u>€1.528,93</u> (excl. BTW)
	OSP110CAT	3 PK	3 x 400V	€1.900,00 <u>€1.528,93</u> (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN





Compacte maar krachtige freesmachine uit onze comfort-Line .Geschikt om in elke kleine werkplaats of thuis te gebruiken. De machine is te gebruiken op vier snelheden en wordt aangedreven door een motor op 230V of 400V die 3PK levert. Hierdoor kan de machine een brede waaier aan toepassingen verwerken. Geschikt voor standaard freeswerk, pennen frezen, sponningfrezen en meer . Omwille van de lage snelheid van 1400rpm, is deze freesmachine ook geschikt voor schuurwerk.De snelheden worden duidelijk aangegeven in de zijdeur met een ruim inblikvenster.Langs deze ruime zijdeur is het stellen van de snelheden ook zeer makkelijk.

Mits optionele adaptor en spantang kunnen ook bovenfreesjes worden gebruikt tot onder de tafel .Hiervoor zijn er spantangen van zowel 8-10 als 12mm leverbaar.

De stabiele gietijzeren werktafel is voorzien van een T-slot groef en optioneel een handige verstekgeleider.Deze T-slots bieden nog veel andere en veilige mogelijkheden zoals gebruik van pennenmal en tal van veiligheid aandrukkers (zie assortiment BOW). Verder heeft de werktafel links en rechts een stabiele tafelverlenging . De veiligheidfreeskap heeft optioneel aluminium veiligheidgeleiders welke manueel de freesopening verkleinen en een betere geleiding garanderen.Ook heeft de freeskap unieke verende aandrukwielen om het materiaal betere druk te kunnen geven.

De hoogteregeling gebeurt met zeer robuuste metalen handwielen voor een soepele loop en op deze as zit een duidelijke analoge maataanduiding voor precisie regeling .

De veiligheid spoel startschakelaar is voorzien van een extra grote noodstop.

Optioneel verkrijgbaar.

Korte freesas met spantang voor bovenfrezen

Alu veiligheidgeleiders
Verstekgeleider
Tafelverlenging links en rechts
Wielbasis

PRODUCTINFORMATIE

- Freesmachine as 30mm
- 230V of 400V motor (3PK)
- Beschermkap met veiligheidsgleiders
 - Analoge maataanduiding
 - Robuuste handwielen
 - Eenvoudig te bedienen
 - T-slots in de werktafel
 - Verstekgeleider
 - Vier snelheden
 - Pennen frezen
 - Profiel frezen
 - Schuren
- Compact en stevig design

BESCHRIJVING

Compacte maar krachtige freesmachine uit onze comfort-Line .Geschikt om in elke kleine werkplaats of thuis te gebruiken. De machine is te gebruiken op vier snelheden en wordt aangedreven door een motor op 230V of 400V die 3PK levert. Hierdoor kan de machine een brede waaier aan toepassingen verwerken. Geschikt voor standaard freeswerk, pennen frezen, sponningfrezen en meer . Omwille van de lage snelheid van 1400rpm, is deze freesmachine ook geschikt voor schuurwerk.De snelheden worden duidelijk aangegeven in de zijdeur met een ruim inkijkvenster.Langs deze ruime zijdeur is het stellen van de snelheden ook zeer makkelijk. Mits optionele adaptor en spantang kunnen ook bovenfreesjes worden gebruikt tot onder de tafel .Hiervoor zijn er spantangen van zowel 8-10 als 12mm leverbaar. De stabiele gietijzeren werktafel is voorzien van een T-slot groef en optioneel een handige verstekgeleider.Deze T-slots bieden nog veel andere en veilige mogelijkheden zoals gebruik van pennenmal en tal van veiligheid aandrukkers (zie assortiment BOW). Verder heeft de werktafel links en rechts een stabiele tafelverlenging . De veiligheidfreeskap heeft optioneel aluminium veiligheidgeleiders welke manueel de freesopening verkleinen en een betere geleiding garanderen.Ook heeft de freeskap unieke verende aandrukwielen om het materiaal betere druk te kunnen geven. De hoogteregeling gebeurt met zeer robuuste metalen handwielen voor een soepele loop en op deze as zit een duidelijke analoge

maataanduiding voor precisie regeling . De veiligheid spoel startschakelaar is voorzien van een extra grote noodstop. **Optioneel verkrijgbaar.** Korte freesas met spantang voor bovenfrezes Alu veiligheidgeleiders Verstekgeleider Tafelverlenging links en rechts Wielbasis

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	110 kg
Motor	3 PK
Voltage	230 V, 3 x 400V
As diameter	30mm
Nominale snelheid	1400 rpm, 4000 rpm, 6000 rpm, 9000 rpm
Freesopening	160 mm
Freeshoogte	110 mm
Werktafel	620 x 510 mm