

## FREESMACHINE COMFORT-LINE TT110CA



~~€1.900,00~~ **€1.528,93 (excl. BTW)**



Compacte maar krachtige freesmachine uit onze comfort-Line .Geschikt om in elke kleine werkplaats of thuis te gebruiken. De machine is te gebruiken op vier snelheden en wordt aangedreven door een motor op 230V of 400V die 3PK levert. Hierdoor kan de machine een brede waaier aan toepassingen verwerken.

**Nu geleverd met gratis opties:**

- Extra freesas voor bovenfrezes
- Aluminium veiligheidsgeleiders
  - Verstekgeleider
- Tafelverlenging links en rechts

**Artikelnummer:** OSP110CA

## VARIATIES

| Beeld   | Artikelnummer | Omschrijving | Voltage  | Prijs                                  |
|---|---------------|--------------|----------|--|
|   | OSP110CAS     | 3 PK         | 230 V    | €1.900,00 <u>€1.528,93</u> (excl. BTW) |
|  | OSP110CAT     | 3 PK         | 3 x 400V | €1.900,00 <u>€1.528,93</u> (excl. BTW) |

## GALERIJAFBEELDINGEN





Compacte maar krachtige freesmachine uit onze comfort-Line .Geschikt om in elke kleine werkplaats of thuis te gebruiken. De machine is te gebruiken op vier snelheden en wordt aangedreven door een motor op 230V of 400V die 3PK levert. Hierdoor kan de machine een brede waaier aan toepassingen verwerken. Geschikt voor standaard freeswerk, pennen frezen, sponningfrezen en meer . Omwille van de lage snelheid van 1400rpm, is deze freesmachine ook geschikt voor schuurwerk.De snelheden worden duidelijk aangegeven in de zijdeur met een ruim inblikvenster.Langns deze ruime zijdeur is het stellen van de snelheden ook zeer makkelijk.

Mits optionele adaptor en spantang kunnen ook bovenfreesjes worden gebruikt tot onder de tafel .Hiervoor zijn er spantangen van zowel 8-10 als 12mm leverbaar.

De stabiele gietijzeren werktafel is voorzien van een T-slot groef en optioneel een handige verstekgeleider.Deze T-slots bieden nog veel andere en veilige mogelijkheden zoals gebruik van pennenmal en tal van veiligheid aandrukkers (zie assortiment BOW). Verder heeft de werktafel links en rechts een stabiele tafolverlenging . De veiligheidfreeskap heeft optioneel aluminium veiligheidgeleiders welke manueel de freesopening verkleinen en een betere geleiding garanderen.Ook heeft de freeskap unieke verende aandrukwielen om het materiaal betere druk te kunnen geven.

De hoogteregeling gebeurt met zeer robuuste metalen handwielen voor een soepele loop en op deze as zit een duidelijke analoge maataanduiding voor precisie regeling .

De veiligheid spoel startschakelaar is voorzien van een extra grote noodstop.

### **Optioneel verkrijgbaar.**

Korte freesas met spantang voor bovenfrezen

Alu veiligheidgeleiders  
Verstekgeleider  
Tafelverlenging links en rechts  
Wielbasis

## PRODUCTINFORMATIE

- Freesmachine as 30mm
- 230V of 400V motor (3PK)
- Beschermkap met veiligheidgeleiders
  - Analoge maataanduiding
  - Robuuste handwielen
  - Eenvoudig te bedienen
  - T-slots in de werktafel
    - Verstekgeleider
    - Vier snelheden
    - Pennen frezen
    - Profiel frezen
      - Schuren
- Compact en stevig design

## BESCHRIJVING

Compacte maar krachtige freesmachine uit onze comfort-Line .Geschikt om in elke kleine werkplaats of thuis te gebruiken. De machine is te gebruiken op vier snelheden en wordt aangedreven door een motor op 230V of 400V die 3PK levert. Hierdoor kan de machine een brede waaier aan toepassingen verwerken. Geschikt voor standaard freeswerk, pennen frezen, sponningfrezen en meer . Omwille van de lage snelheid van 1400rpm, is deze freesmachine ook geschikt voor schuurwerk.De snelheden worden duidelijk aangegeven in de zijdeur met een ruim inkijkvenster.Langs deze ruime zijdeur is het stellen van de snelheden ook zeer makkelijk. Mits optionele adaptor en spantang kunnen ook bovenfreesjes worden gebruikt tot onder de tafel .Hiervoor zijn er spantangen van zowel 8-10 als 12mm leverbaar. De stabiele gietijzeren werktafel is voorzien van een T-slot groef en optioneel een handige verstekgeleider.Deze T-slots bieden nog veel andere en veilige mogelijkheden zoals gebruik van pennenmal en tal van veiligheid aandrukkers (zie assortiment BOW). Verder heeft de werktafel links en rechts een stabiele tafelverlenging . De veiligheidfreeskap heeft optioneel aluminium veiligheidgeleiders welke manueel de freesopening verkleinen en een betere geleiding garanderen.Ook heeft de freeskap unieke verende aandrukwielen om het materiaal betere druk te kunnen geven. De hoogteregeling gebeurt met zeer robuuste metalen handwielen voor een soepele loop en op deze as zit een duidelijke analoge

maataanduiding voor precisie regeling . De veiligheid spoel startschakelaar is voorzien van een extra grote noodstop. **Optioneel verkrijgbaar.** Korte freesas met spantang voor bovenfreesen Alu veiligheidgeleiders  
Verstekgeleider Tafelverlenging links en rechts Wielbasis

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Gewicht</b>           | 110 kg                                 |
| <b>Motor</b>             | 3 PK                                   |
| <b>Voltage</b>           | 230 V, 3 x 400V                        |
| <b>As diameter</b>       | 30mm                                   |
| <b>Nominale snelheid</b> | 1400 rpm, 4000 rpm, 6000 rpm, 9000 rpm |
| <b>Freesopening</b>      | 160 mm                                 |
| <b>Freeshoogte</b>       | 110 mm                                 |
| <b>Werktafel</b>         | 620 x 510 mm                           |