

HOEKFREES FR217S VOOR SOLID SURFACE MATERIALEN



€482,26 (excl. BTW)

Deze frees is speciaal ontworpen te gebruiken met solid surface materialen zoals Corian®, Kerrock® of Hi-Macs®. Maak eenvoudig naadloze verbindingen met een holle radius tussen het werkblad en de opstaande kant. De frontale geleider of 'voeler' zorgt ervoor dat de frees vlot langs het materiaal glijdt en vermijdt beschadigingen. Zo kan u sneller werken, maar behoudt u de perfecte afwerking. Deze hoekfrees is voorzien van een krachtige motor (1000W) met elektronische snelheidsregeling en -controle. Dankzij dit controlesysteem blijft de snelheid constant, ook onder belasting. Standaardlevering met twee frezen radius 5 en 10.

Artikelnummer: VIR-FR217S

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze frees is speciaal ontworpen te gebruiken met solid surface materialen zoals Corian®, Kerrock® of Hi-Macs®. Maak eenvoudig naadloze verbindingen met een holle radius tussen het werkblad en de opstaande kant. De frontale geleider of 'voeler' zorgt ervoor dat de frees vlot langs het materiaal glijdt en vermijdt beschadigingen. Zo kan u sneller werken, maar behoudt u de perfecte afwerking. Deze hoekfrees is voorzien van een krachtige motor (1000W) met elektronische snelheidsregeling en -controle. Dankzij dit controlesysteem blijft de snelheid constant, ook onder belasting. Standaardlevering met twee frezen radius 5 en 10.

PRODUCTINFORMATIE

- Hoekfrees
- Voor solid surface materialen
- Corian®, Kerrock®, Hi-Macs®, ...
 - Naadloze hoekverbinding
 - Radius 5 of 10
- Elektronische snelheidsregeling

BESCHRIJVING

Deze frees is speciaal ontworpen te gebruiken met solid surface materialen zoals Corian®, Kerrock® of Hi-Macs®. Maak eenvoudig naadloze verbindingen met een holle radius tussen het werkblad en de opstaande kant. De frontale geleider of 'voeler' zorgt ervoor dat de frees vlot langs het materiaal glijdt en vermijdt beschadigingen. Zo kan u sneller werken, maar behoudt u de perfecte afwerking. Deze hoekfrees is voorzien van een krachtige motor (1000W) met elektronische snelheidsregeling en -controle. Dankzij dit controlesysteem blijft de snelheid constant, ook onder belasting. Standaardlevering met twee frezen radius 5 en 10.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	1,6 kg
Vermogen	1000W
Spantang	8mm
Max. diameter frees	20mm
Nominale snelheid	14000-30000rpm