

KANTENFREESMACHINE FR256N SET



€375,92 (excl. BTW)

Deze freesmachine is identiek aan de kantenfrees FR156N, maar de trimplaat CA56U is standaard inbegrepen in deze set. De trimplaat CA56U maakt het mogelijk om alle randen van een paneel in één continue passage te frezen of te trimmen. De snijkop heeft een groot steunvlak voor perfecte stabiliteit op vlakke oppervlakken. De extra knop zorgt voor een betere houvast en verhoogd comfort tijdens het werken. Ook voor het frezen van hoeken is de CA56U kop een onmisbaar accessoire. Met behulp van de meegeleverde pen creëert u eenvoudig een steun om de machine horizontaal te plaatsen. Dankzij deze hefboom kan u zonder problemen verticaal frezen om ook uw hoeken mooi af te werken. (zie video)

Artikelnummer: VIR-FR256N

GALERIJAFBEELDINGEN



Freemachine voor het profileren van randen in PVC, hout of andere materialen. Geschikt voor materiaal met een dikte tussen 2mm en 3mm. Met behulp van de juiste frezen kan de machine ook dikker materiaal bewerken. Dankzij deze machine kan u de vier zijden van een paneel in één passage frezen, zowel voor afschuinen als afronden. Ideaal voor de vervaardiging van keukenmeubels of andere die hetzelfde type rand bevatten. Standaardlevering met een frees in hoogwaardig hardmetaal en radius 2 voor het maken van ronde randen. Inclusief spantang Ø8mm. Uniek voor dit type frezen van Virutex is de hoogteregelaar. Stel met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid de hoogte in van uw machine dankzij de hendel en het draaimechanisme.

Motor voorzien van elektronische snelheidsregeling. Met behulp van de automatisch rem op de kogellager, vermijdt u dat randen of panelen beschadigd worden. Inbegrepen in deze set is de trimplaat CA56U. De trimplaat CA56U maakt het mogelijk om alle randen van een paneel in één continue passage te frezen of te trimmen. De snijkop heeft een groot steunvlak voor perfecte stabiliteit op vlakke oppervlakken. De extra knop zorgt voor een betere houvast en verhoogd comfort tijdens het werken. Ook voor het frezen van hoeken is de CA56U kop een onmisbaar accessoire. Met behulp van de meegeleverde pen creëert u eenvoudig een steun om de machine horizontaal te plaatsen. Dankzij deze hefboom kan u zonder problemen verticaal frezen om ook uw hoeken mooi af te werken. (zie video)

PRODUCTINFORMATIE

- Kantenfrees
- Voor PVC, hout,...
- Voor dikte 2mm - 3mm
- Vier zijden in één passage
- Unieke kop CA56U inbegrepen
- Hoeken ook verticaal frezen
- Eenvoudige en precieze hoogteregeling

BESCHRIJVING

Freemachine voor het profileren van randen in PVC, hout of andere materialen. Geschikt voor materiaal met een dikte tussen 2mm en 3mm. Met behulp van de juiste frezen kan de machine ook dikker materiaal bewerken. Dankzij deze machine kan u de vier zijden van een paneel in één passage frezen, zowel voor afschuinen als afronden. Ideaal voor de vervaardiging van keukenmeubels of andere die hetzelfde type rand bevatten. Standaardlevering met een frees in hoogwaardig hardmetaal en radius 2 voor het maken van ronde randen. Inclusief spantang Ø8mm. Uniek voor dit type frezen van Virutex is de hoogteregelaar. Stel met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid de hoogte in van uw machine dankzij de hendel en het draaimechanisme. Motor voorzien van elektronische snelheidsregeling. Met behulp van de automatisch rem op de kogellager, vermijdt u dat randen of panelen beschadigd worden. Inbegrepen in deze set is de trimplaat CA56U. De trimplaat CA56U maakt het mogelijk om alle randen van een paneel in één continue passage te frezen of te trimmen. De snijkop heeft een groot steunvlak voor perfecte stabiliteit op vlakke oppervlakken. De extra knop zorgt voor een betere houvast en verhoogd comfort tijdens het werken. Ook voor het frezen van hoeken is de CA56U kop een onmisbaar accessoire. Met behulp van de meegeleverde pen creëert u eenvoudig een steun om de machine horizontaal te plaatsen. Dankzij deze hefboom kan u zonder problemen verticaal frezen om ook uw hoeken mooi af te werken. (zie video)

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	2,2 kg
Vermogen	750W
Nominale snelheid	14000-30000rpm
Spantang	8mm