KAP- EN VERSTEKZAAG MET BOVENTAFEL TM33W

€1 .068,65 (excl. BTW)

Draagbare, kantelbare kap- en verstekzaag met precisielaser op het zaagblad voor verzagen met hoge precisie. Standaard uitgerust met een zaagblad Ø300mm en 48 tanden in hoogwaardig hardmetaal. Zaagcapaciteit tot 160x95mm of 200x45mm (mits opzetstuk ref. 3346388). Dankzij het robuuste ontwerp en het gewicht is deze kap- en verstekzaag ideaal geschikt om te gebruiken op de werf. De machine is zowel draaibaar als kantelbaar tussen 0° en 45°. Met behulp van de boventafel en geleider kan deze machine aanvullend nog meer verzagingen uitvoeren. De maximale zaaghoogte op de boventafel is instelbaar tussen 0mm en 55mm. Optioneel is voor de boventafel een verstekgeleider beschikbaar. Met ergonomisch ontworpen handgreep die zowel voor links- als rechtshandigen geschikt is.

Artikelnummer: VIR-TM33W

GALERIJAFBEELDINGEN

Draagbare, kantelbare kap- en verstekzaag met precisielaser op het zaagblad voor verzagen met hoge precisie. De laser start automatisch of kan manueel uitgeschakeld worden bij het gebruiken van de boventafel. Standaard uitgerust met een zaagblad Ø300mm en 48 tanden in hoogwaardig hardmetaal. Zaagcapaciteit tot 160x95mm of 200x45mm (mits opzetstuk ref. 3346388). Dankzij het robuuste ontwerp en het gewicht is deze kap- en verstekzaag ideaal geschikt om te gebruiken op de werf. Met ergonomisch ontworpen handgreep die zowel voor links- als rechtshandigen geschikt is.

Dankzij de nauwkeurig draaibare basis met een duidelijke markering van de hoofdgraden zaagt u snel en

eenvoudig verstek tot 45°. Daarbovenop is de machine ook kantelbaar tussen 0° en 45° om met grote precisie af te schuinen. Met behulp van de boventafel en geleider kan deze machine aanvullend nog meer verzagingen uitvoeren. De maximale zaaghoogte op de boventafel is instelbaar tussen 0mm en 55mm. Met behulp van de geleider zaagt u steeds perfect rechte stukken. Optioneel is een verstekgeleider beschikbaar om nauwkeurig onder hoek te zagen.

Met behulp van de gasveer, de zachte aanloop van de motor en de dubbel getande riemtransmissie is een hoog comfort tijdens het werken gegarandeerd. Dit vertaalt zich dan weer in een verbeterde precisie en een eindproduct van betere kwaliteit. Op het gebied van veiligheid is de TM33W uitgerust met een gepatenteerde rem op het zaagblad. Deze rem zorgt ervoor dat het blad binnen enkele seconden na het uitschakelen van de machine volledig tot stilstand komt. De machine is ook voorzien van een beveiliging tegen onbedoeld opstarten en een extra bescherming van het zaagblad.

Een set klemmen om het werkstuk vast te drukken is optioneel verkrijgbaar. Gebruik deze bijvoorbeeld voor het verzagen van aluminium.

PRODUCTINFORMATIE

- Kap- en verstekzaag
- Draaibaar én kantelbaar 0°-45°
- Precisielaser op het zaagblad
- Eenvoudig instelbaar
- Ergonomisch ontworpen handgreep
- Boventafel met geleider

BESCHRIJVING

Draagbare, kantelbare kap- en verstekzaag met precisielaser op het zaagblad voor verzagen met hoge precisie. De laser start automatisch of kan manueel uitgeschakeld worden bij het gebruiken van de boventafel. Standaard uitgerust met een zaagblad Ø300mm en 48 tanden in hoogwaardig hardmetaal. Zaagcapaciteit tot 160x95mm of 200x45mm (mits opzetstuk ref. 3346388). Dankzij het robuuste ontwerp en het gewicht is deze kap- en verstekzaag ideaal geschikt om te gebruiken op de werf. Met ergonomisch ontworpen handgreep die zowel voor links- als rechtshandigen geschikt is. Dankzij de nauwkeurig draaibare basis met een duidelijke markering van de hoofdgraden zaagt u snel en eenvoudig verstek tot 45°. Daarbovenop is de machine ook kantelbaar tussen 0° en 45° om met grote precisie af te schuinen. Met behulp van de boventafel en geleider kan deze machine aanvullend nog meer verzagingen uitvoeren. De maximale zaaghoogte op de boventafel is instelbaar tussen 0mm en 55mm. Met behulp van de geleider zaagt u steeds perfect rechte stukken. Optioneel

is een verstekgeleider beschikbaar om nauwkeurig onder hoek te zagen. Met behulp van de gasveer, de zachte aanloop van de motor en de dubbel getande riemtransmissie is een hoog comfort tijdens het werken gegarandeerd. Dit vertaalt zich dan weer in een verbeterde precisie en een eindproduct van betere kwaliteit. Op het gebied van veiligheid is de TM33W uitgerust met een gepatenteerde rem op het zaagblad. Deze rem zorgt ervoor dat het blad binnen enkele seconden na het uitschakelen van de machine volledig tot stilstand komt. De machine is ook voorzien van een beveiliging tegen onbedoeld opstarten en een extra bescherming van het zaagblad. Een set klemmen om het werkstuk vast te drukken is optioneel verkrijgbaar. Gebruik deze bijvoorbeeld voor het verzagen van aluminium.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	20 kg
Vermogen	1500W
Zaagblad diameter	300mm
Hoogte geleider ondertafel	57mm
Nominale snelheid	3700rpm
Zaaghoogte boventafel	0-55mm
Snede 0° x 0°	160x95mm
Snede 0° x 0° met optie 3346388	200x45mm
Snede 0° x 45°	110x95mm
Snede 45° x 0°	160x64mm
Snede 45° x 45°	75x64mm