

KREG FREESTAFELPLAAT (ZONDER VOORGEBOORDE GATEN)



€87,99 (excl. BTW)

Inlegplaat zonder voorgeboorde gaten. Met aan de onderkant ondiepe 'startgaten' voor veel voorkomende freespatronen, en een gegoten centreerpatroon.

Installeer een veelzijdige en duurzame inlegplaat in uw freestafel. De freestafelinlegplaat is gemaakt van persgegoten fenol, wat 30% sterker en 20% stijver is dan gewoon fenol. De plaat is en blijft dus vlak, zelfs wanneer u een grote, zware frees gebruikt. De plaat is voorzien van Level-Loc-inlegingen die eenvoudig vast te draaien zijn met de bijgeleverde ringsleutel en altijd volledig gelijk komen met het blad. Zo kunt u de opening rond de freesbit makkelijk aanpassen. Geleverd met drie Level-Loc-ringen: 25 mm, 30 mm voor gebruik met universele geleidebussen en 67 mm.

Artikelnummer: KRE-PRS4038

GALERIJAFBEELDINGEN



Inlegplaat zonder vorgeboorde gaten. Met aan de onderkant ondiepe 'startgaten' voor veel voorkomende freespatronen, en een gegoten centreerpatroon.

Installeer een veelzijdige en duurzame inlegplaat in uw freestafel. De freestafelinlegplaat is gemaakt van persgegoten fenol, wat 30% sterker en 20% stijver is dan gewoon fenol. De plaat is en blijft dus vlak, zelfs wanneer u een grote, zware frees gebruikt. De plaat is voorzien van Level-Loc-inlegringen die eenvoudig vast te draaien zijn met de bijgeleverde ringsleutel en altijd volledig gelijk komen met het blad. Zo kunt u de opening rond de freesbit makkelijk aanpassen. Geleverd met drie Level-Loc-ringen: 25 mm, 30 mm voor gebruik met universele geleidebussen en 67 mm.

PRODUCTINFORMATIE

- De freestafelinlegplaat is gemaakt van persgegoten fenol, 30% sterker en 20% stijver is dan gewoon fenol

BESCHRIJVING

Inlegplaat zonder vorgeboorde gaten. Met aan de onderkant ondiepe 'startgaten' voor veel voorkomende freespatronen, en een gegoten centreerpatroon. Installeer een veelzijdige en duurzame inlegplaat in uw freestafel. De freestafelinlegplaat is gemaakt van persgegoten fenol, wat 30% sterker en 20% stijver is dan

gewoon fenol. De plaat is en blijft dus vlak, zelfs wanneer u een grote, zware frees gebruikt. De plaat is voorzien van Level-Loc-inlegingen die eenvoudig vast te draaien zijn met de bijgeleverde ringsleutel en altijd volledig gelijk komen met het blad. Zo kunt u de opening rond de freesbit makkelijk aanpassen. Geleverd met drie Level-Loc-ringen: 25 mm, 30 mm voor gebruik met universele geleidebussen en 67 mm.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht

2 kg

Dimensies

30 × 24 × 1 cm