

LANGBANDSCHUURMACHINE MET OSCILLATIE TT2515H





€1 .238,84 (excl. BTW)

De TT2515H heeft een schuurband van 2515 x 152 mm en een contourtafel voor rondschoorwerk, en ze is voorzien van een afzuigmond van 100 mm.

Artikelnummer: 0SA25150S

GALERIJAFBEELDINGEN



MODEL	Motor 1	Motor 2	Clutch	Speed	Worktable	Sanding drum	Motor	
Sander TT2515X	230V 2PK/CV	/	L=2515mm B=152mm	✓	16m/sec.	A=840x300mm B=250x250mm	100mm H=1325mm L=1350mm B=750mm	148kg

De TT2515H heeft een schuurband van 2515 x 152 mm en een contourtafel voor rondschaarwerk, en ze is voorzien van een afzuigmond van 100 mm. De band kan gekanteld worden (90° - 135° tot 180°). De gietijzeren werktafel kan door middel van een draaiwiel enkelhandig op de juiste hoogte gedraaid worden. Een stevige werktafel en contourtafel zorgen voor de ondersteuning.

De schuurband is uitgerust met een oscillatiesysteem: de band beweegt constant op en neer, wat strepen op het hout voorkomt. De schuurband is verkrijgbaar in korrel 60, 80, 100 en 150.

De hoogte van de werktafel kan ingesteld worden tussen 0 en 80 mm. De machine heeft ook een handige opbergkast.

PRODUCTINFORMATIE

- Aluminium TEFC-motor 230 V/2 pk
- Makkelijke hoogteregeling (0 – 80 mm)
 - Oscillatiesysteem
- Contourtafel voor rondschaarwerk
 - Ruime opbergkast
 - Afzuigmond van 100 mm
- Extra hoge, kantelbare geleider (700 x 60 mm)
- Schuurband kan gekanteld worden (90° – 135° tot 180°)
 - Motorsnelheid: 2800 t/min
 - Bandsnelheid: 16 m/sec
- Verstelbaar in hoogte met behulp van draaiwiel

BESCHRIJVING

De TT2515H heeft een schuurband van 2515 x 152 mm en een contourtafel voor rondschaarwerk, en ze is voorzien van een afzuigmond van 100 mm. De band kan gekanteld worden (90° - 135° tot 180°). De gietijzeren werktafel kan door middel van een draaiwiel enkelhandig op de juiste hoogte gedraaid worden. Een stevige werktafel en contourtafel zorgen voor de ondersteuning. De schuurband is uitgerust met een oscillatiesysteem: de band beweegt constant op en neer, wat strepen op het hout voorkomt. De schuurband is verkrijgbaar in korrel 60, 80, 100 en 150. De hoogte van de werktafel kan ingesteld worden tussen 0 en 80 mm. De machine heeft ook een handige opbergkast.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	148 kg
Dimensies	1350 × 750 × 1325 cm

Kanteling	135°, 180°, 90°
Korrel	K60, K80, K100, K150
Werktafel	250 x 250 mm, 840 x 300 mm
Schuurband	2515 x 152 mm
Motor	2 PK
Voltage	230 V
Oscillatie	Ja
Bandsnelheid	16 m/sec
Geleider	700 x 60 mm