

LANGGATBOORMACHINE MORTISER TT200LBM 230 V




€2 .913,00 (excl. BTW)

De Mortiser TT200LBM heeft een vaste boortafel en een verstelbare boorkopgroep en is voorzien van een verstekgeleider. De boorkopgroep kan schuin geplaatst worden (-45°/+45°).

Artikelnummer: 0REBO200LBM2

GALERIJAFBEELDINGEN



De Mortiser TT200 LBM is een universele machine met een robuuste constructie. De langs-en dwarsbewegingen van de boorkopgroep kunnen met de stuurhendel bediend worden. Bij deze machine ligt het werkstuk stil en beweegt de boorkop. De diepte en breedte van de aanslag kunnen ingesteld worden. De boorkopgroep kan schuin geplaatst worden (-45°/+45°). Gemakkelijke hoogteverstelling met het handwiel. De tafel heeft een uitschuifbare verlenging met rollers, zodat grotere werkstukken perfect gedragen kunnen worden. De machine heeft een boorkop van West-cott tot 20 mm en een snelklemmer op de vaste tafel. Ze is voorzien van een duidelijke verstekgeleider.

Op bestelling zijn ook een motor met 2 snelheden en een rotor voor de vaste posities verkrijgbaar.

Belangrijk: de boorkop is zowel links- als rechtsdraaiend.

PRODUCTINFORMATIE

- Boorkopgroep is in alle richtingen te bedienen met de stuurhendel
 - Boorkopgroep kan schuin geplaatst worden (-45°/+45°)
 - Boorkop van West-cott tot 20 mm
 - Tafel heeft een uitschuifbare verlenging met rollers
 - Hoogteverstelling met handwiel
- Uitgerust met een snelklemmer om het werkstuk op zijn plaats te houden
 - Duidelijke verstekgeleider
- Rotor met 4 vaste posities (16, 22, 32 en 38 mm) (**op bestelling**)
 - Motor met 2 snelheden (**op bestelling**)
 - Links- en rechtsdraaiende boorkop

BESCHRIJVING

De Mortiser TT200 LBM is een universele machine met een robuuste constructie. De langs-en dwarsbewegingen van de boorkopgroep kunnen met de stuurhendel bediend worden. Bij deze machine ligt het werkstuk stil en beweegt de boorkop. De diepte en breedte van de aanslag kunnen ingesteld worden. De boorkopgroep kan schuin geplaatst worden (-45°/+45°). Gemakkelijke hoogteverstelling met het handwiel. De tafel heeft een uitschuifbare verlenging met rollers, zodat grotere werkstukken perfect gedragen kunnen worden. De machine heeft een boorkop van West-cott tot 20 mm en een snelklemmer op de vaste tafel. Ze is voorzien van een duidelijke verstekgeleider. Op bestelling zijn ook een motor met 2 snelheden en een rotor voor de vaste posities verkrijgbaar. Belangrijk: de boorkop is zowel links- als rechtsdraaiend.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	180 kg
Motor	3 PK

Voltage	230 V
Werktafel	600 x 320 mm
Boorkop	20 mm
Langsbereik	245 mm
Dwarsbereik	205 mm
Verticaal bereik	165 mm
Kanteling	-45°, 45°, 90°