

LINTZAAGMACHINE TT500X - 230V



€1 .859,50 (excl. BTW)

Lintzaagmachine voorzien van een 230V inductiemotor en twee snelheden. Ten opzichte van klassieke machines met koolstofborstelmotoren heeft u met deze lintzaag twee voordelen. De inductiemotor is zowel stiller als krachtiger. De aanloopwielen begeleiden het zaaglint zowel boven als onder de werktafel voor een optimale geleiding. De werktafel van deze lintzaag is volledig in gietijzer en kan tot 45° of -10° gekanteld worden. Standaard is deze machine voorzien van een nauwkeurige lengtegeleider en van een verstekgeleider. Voorzien van een aansluiting voor afzuiging. Optioneel is een mobiele basis verkrijgbaar.

Verschillende breedtes zaaglint in gehard staal 'Flexback' beschikbaar tussen 13mm en 32mm breedte, een bimetaal lint (14 TPI) van 27mm breedte of een widia-bezet zaaglint (3 TPI) van 27mm breedte.

Artikelnummer: OBS500X

GALERIJAFBEELDINGEN



Krachtige lintzaagmachine voorzien van een 230V inductiemotor (3PK) en twee snelheden. Zowel geschikt voor massiefwerk als verfijnd rondzaagwerk. Ten opzichte van klassieke machines met koolstofborstelmotoren heeft u met deze lintzaag twee voordelen. De inductiemotor is zowel stiller als krachtiger. De aanloopwielen begeleiden het zaaglint zowel boven als onder de werktafel voor een optimale geleiding. Deze loopwielen zijn voorzien van een rubberen bekleding om de levensduur van uw zaaglint te optimaliseren. Tenslotte heeft deze machine dikke borstels om de levensduur van het rubber te verlengen. Deze lintzaagmachine beschikt over een maximale snijhoogte van 280mm en een maximale doorgang van 465mm. De hoogte is eenvoudig instelbaar dankzij de draaiknop en tandheugel. De wielkasten zijn voorzien van veiligheidsdeuren.

De werktafel van deze lintzaag is volledig in gietijzer en kan tot 45° of -10° gekanteld worden. Standaard is deze machine voorzien van een nauwkeurige lengtegeleider en van een verstekgeleider. Deze laat zich erg gemakkelijk over de werktafel verplaatsen in de daarvoor voorziene gleuven. Het geheel is erg stabiel, mede dankzij de torsievrije constructie. De machine is voorzien van een afsluiting voor afzuiging. Een stabiele, onderhoudsvrije constructie met een rustige, stabiele en vooral precieze loop. Met twee ingebouwde vensters om de loop van het zaaglint te controleren.

PRODUCTINFORMATIE

- Torsievrije constructie
- Twee snelheden (420m/min - 840m/min)
 - Gietijzeren werktafel (kantelbaar)
 - Diepteregeling met draaiknop
 - Max. hoogte: 280mm
 - Max. uitlading: 465mm
 - Verstekgeleider
 - Inductiemotor 3PK
 - Loopwielen met rubber en borstel
 - Dubbele kogellagering

BESCHRIJVING

Krachtige lintzaagmachine voorzien van een 230V inductiemotor (3PK) en twee snelheden. Zowel geschikt voor massiefwerk als verfijnd rondzaagwerk. Ten opzichte van klassieke machines met koolstofborstel motoren heeft u met deze lintzaag twee voordelen. De inductiemotor is zowel stiller als krachtiger. De aanloopwielen begeleiden het zaaglint zowel boven als onder de werktafel voor een optimale geleiding. Deze loopwielen zijn voorzien van een rubberen bekleding om de levensduur van uw zaaglint te optimaliseren. Tenslotte heeft deze machine dikke borstels om de levensduur van het rubber te verlengen. Deze lintzaagmachine beschikt over een maximale snijhoogte van 280mm en een maximale doorgang van 465mm. De hoogte is eenvoudig instelbaar dankzij de draaiknop en tandheugel. De wielkasten zijn voorzien van veiligheidsdeuren. De werktafel van deze lintzaag is volledig in gietijzer en kan tot 45° of -10° gekanteld worden. Standaard is deze machine voorzien van een nauwkeurige lengtegeleider en van een verstekgeleider. Deze laat zich erg gemakkelijk over de werktafel verplaatsen in de daarvoor voorziene gleuven. Het geheel is erg stabiel, mede dankzij de torsievrije constructie. De machine is voorzien van een afsluiting voor afzuiging. Een stabiele, onderhoudsvrije constructie met een rustige, stabiele en vooral precieze loop. Met twee ingebouwde vensters om de loop van het zaaglint te controleren.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	162 kg
Dimensies	207 × 54,5 × 83 cm
Motor	3 PK
Voltage	230 V
Zaagsnelheid	420m/min, 840m/min
Werkblad	630x485mm
Kanteling werkblad	-10° - 45°
Max. zaaghoogte	280mm
Max. uitlading	465mm
Lengte zaaglint	3607mm
Breedte zaaglint	13mm, 16mm, 20mm, 25mm, 27mm, 32mm