

MAL VOOR ZWALUWSTAARTVERBINDINGEN PL11



€393,85 (excl. BTW)

Stevige en hoogkwalitatieve mal voor het uitfrezen van zwaluwstaartverbindingen, voorzien om te plaatsen op een werkbank. Dankzij het robuuste, gesloten frame is de stabiliteit van deze mal ongeëvenaard. Standaard uitgerust met een mal met tandafstand (pas) 26mm. Gebruik deze mal met een kopieerring van Ø19mm, standaard inbegrepen bij uw Virutex freesmachine of apart verkrijgbaar. Mallen met tandafstand 16mm of 34mm optioneel verkrijgbaar. Klemt beide stukken van de verbinding.

Compatibel met de bovenfreesen van Virutex

Mits gebruik van een rechte frees kan u met deze mal ook rechte penverbindingen maken. Let op: Het is niet mogelijk de zwaluwstaarten of pennen te frezen zonder gebruik van een kopieerring. Zowel de kopieerring voor mal met pas 26mm als de correcte frezen: zwaluwstaartfrees art. 6040050 of rechte frees art. 1140060 zijn apart verkrijgbaar.

Artikelnummer: VIR-PL11

GALERIJAFBEELDINGEN



Stevige en hoogkwalitatieve mal voor het uitfrezen van zwaluwstaartverbindingen, voorzien om te plaatsen op een werkbank. Dankzij het robuuste, gesloten frame is de stabiliteit van dit toestel ongeëvenaard. Standaard uitgerust met een mal met tandafstand 26mm. Gebruik deze mal met een kopieerring van Ø19mm, standaard inbegrepen bij uw Virutex freesmachine of apart verkrijgbaar. Mallen met tandafstand 16mm of 34mm optioneel verkrijgbaar. Deze worden aangeboden als handige alles-in-één sets met de correct frees en kopieerring.

Mits gebruik van een rechte frees kan u met deze mal ook rechte penverbindingen maken. Let op: Het is niet mogelijk de zwaluwstaarten of pennen te frezen zonder gebruik van een kopieerring. Zowel de kopieerring voor mal met pas 26mm als de correcte frezen (zwaluwstaartfrees art. 6040050 of rechte frees art. 1140060) zijn apart verkrijgbaar.

Deze mal kan beide stukken van uw zwaluwstaartverbinding klemmen zodat de verbinding 100% precies gefreesd kan worden. De mal is compatibel met de volgende bovenfrezen van Virutex: FR66P, FR160P, FRE160P, FR227R, FR278R, FRE317VD of AS93. Uw bovenfrees beweegt zich perfect stabiel langs de mal waardoor u in één passage de zwaluwstaarten kan frezen. Dankzij de PVC mal loopt uw hardmetalen frees geen gevaar op beschadiging.

PRODUCTINFORMATIE

- Mal voor zwaluwstaartverbindingen
 - Voor Virutex bovenfrezen
 - Robuust, gesloten frame
 - PVC mal

BESCHRIJVING

Stevige en hoogkwalitatieve mal voor het uitfrezen van zwaluwstaartverbindingen, voorzien om te plaatsen op een werkbank. Dankzij het robuuste, gesloten frame is de stabiliteit van dit toestel ongeëvenaard. Standaard uitgerust met een mal met tandafstand 26mm. Gebruik deze mal met een kopieerring van Ø19mm, standaard inbegrepen bij uw Virutex freesmachine of apart verkrijgbaar. Mallen met tandafstand 16mm of 34mm optioneel verkrijgbaar. Deze worden aangeboden als handige alles-in-één sets met de correct frees en kopieerring. Mits gebruik van een rechte frees kan u met deze mal ook rechte penverbindingen maken. Let op: Het is niet mogelijk de zwaluwstaarten of pennen te frezen zonder gebruik van een kopieerring. Zowel de kopieerring voor mal met pas 26mm als de correcte frezen (zwaluwstaartfrees art. 6040050 of rechte frees art. 1140060) zijn apart verkrijgbaar. Deze mal kan beide stukken van uw zwaluwstaartverbinding klemmen zodat de verbinding 100% precies gefreesd kan worden. De mal is compatibel met de volgende bovenfrezen van Virutex: FR66P, FR160P, FRE160P, FR227R, FR278R, FRE317VD of AS93. Uw bovenfrees beweegt zich perfect stabiel langs de mal waardoor u in één passage de zwaluwstaarten kan frezen. Dankzij de PVC mal loopt uw hardmetalen frees geen gevaar op beschadiging.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	6,2 kg
Dimensies	36 cm
Tandafstand	26mm
Min - Max houtdikte	11mm - 30mm

