

OUTLET | AIR FLUX CYCLONE PRO SERIES 3500 4PK 400V



~~€4.465,00~~ €3.801,65 (excl. BTW)

SHOWROOM MODEL, kleuren 2022

De Air Flux Cyclone Pro series 3500 onderscheidt zich makkelijk dankzij zijn unieke prestaties. Hij wordt geleverd met een krachtige motor (4PK), in vergelijking met zijn concurrenten (maximum 3PK), een krachtig model. De geluidslast wordt tot het minimum beperkt dankzij het dynamisch gebalanceerd rotorblad. Het rotorblad werd volledig in metaal ontworpen, met een minimale dikte van 3mm.

De gesloten behuizing is gemaakt van 1,2 mm dik plaatstaal, voorzien van een mooi aangebrachte poedercoating. Deze gesloten behuizing biedt een optimale bescherming voor de filters. Het afval wordt opgevangen in een afneembare, verplaatsbare metalen container. Dit reduceert het wegwerken van het afval tot een eenvoudige en veilige handeling. De afvalcontainers zijn voorzien van een makkelijk te ontgrendelen handgreep en een visueel controlevenster. De verrijdbare afvalcontainer heeft een capaciteit van 380 liter.

De brede ingang (200mm) maakt de afzuiger uitermate geschikt voor een integratie met systemen die een hoog luchtdebiet genereren.

Meer dan 99% van hout- en stofdeeltjes worden gefilterd van de luchtstroom. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige patroonfilters met PTFE-membranen. Grotere spaanders komen terecht in de

opvangton, resterende stofdeeltjes gaan naar het filterpatroon. Hier wordt het stof nogmaals gefilterd tot 0.4 micron.

Deze unit is geschikt voor gemengd stof en spaanders van massiefhoutmachines en fijnstof in niet-professionele productieomgevingen.

Artikelnummer: AIR-12030-OUTLET

GALERIJAFBEELDINGEN



De Air Flux Cyclone Pro series 3500 onderscheidt zich makkelijk dankzij zijn unieke prestaties. Hij wordt geleverd met een krachtige motor (4PK), in vergelijking met zijn concurrenten (maximum 3PK), een krachtig model. De geluidslast wordt tot het minimum beperkt dankzij het dynamisch gebalanceerd rotorblad. Het rotorblad werd volledig in metaal ontworpen, met een minimale dikte van 3mm.

De gesloten behuizing is gemaakt van 1,2 mm dik plaatstaal, voorzien van een mooi aangebrachte poedercoating. Deze gesloten behuizing biedt een optimale bescherming voor de filters. Het afval wordt opgevangen in een afneembare, verplaatsbare metalen container. Dit reduceert het wegwerken van het afval tot een eenvoudige en veilige handeling. De afvalcontainers zijn voorzien van een makkelijk te ontgrendelen handgreep en een visueel controlevenster. De verrijdbare afvalcontainer heeft een capaciteit van 380 liter.

De brede ingang (200mm) maakt de afzuiger uitermate geschikt voor een integratie met systemen die een hoog luchtdebiet genereren.

Meer dan 99% van hout- en stofdeeltjes worden gefilterd van de luchtstroom. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige patroonfilters met PTFE-membranen. Grotere spaanders komen terecht in de opvangton, resterende stofdeeltjes gaan naar het filterpatroon. Hier wordt het stof nogmaals gefilterd tot 0.4 micron.

Deze unit is geschikt voor gemengd stof en spaanders van massiefhoutmachines en fijnstof in niet-professionele productieomgevingen.

PRODUCTINFORMATIE

- Patroonfilter: met PTFE membraan
 - Filtratie: 5 Micron
- Filtertest EN1822-3:2009 H13/H14
 - Totale afvalopslag: 380 liter
 - Reiniging filter: manueel
 - Inlaat: 200mm (diameter)
- Afmetingen: 1340x900x2200mm
 - Gewicht: 150kg

BESCHRIJVING

De Air Flux Cyclone Pro series 3500 onderscheidt zich makkelijk dankzij zijn unieke prestaties. Hij wordt geleverd met een krachtige motor (4PK), in vergelijking met zijn concurrenten (maximum 3PK), een krachtig model. De geluidslast wordt tot het minimum beperkt dankzij het dynamisch gebalanceerd rotorblad. Het rotorblad werd volledig in metaal ontworpen, met een minimale dikte van 3mm. De gesloten behuizing is gemaakt van 1,2 mm dik plaatstaal, voorzien van een mooi aangebrachte poedercoating. Deze gesloten behuizing biedt een optimale bescherming voor de filters. Het afval wordt opgevangen in een afneembare, verplaatsbare metalen container. Dit reduceert het wegwerken van het afval tot een eenvoudige en veilige handeling. De afvalcontainers zijn voorzien van een makkelijk te ontgrendelen handgreep en een visueel controlevenster. De verrijdbare afvalcontainer heeft een capaciteit van 380 liter. De brede ingang (200mm) maakt de afzuiger uitermate geschikt voor een integratie met systemen die een hoog luchtdebiet genereren. Meer dan 99% van hout- en stofdeeltjes worden gefilterd van de luchtstroom. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige patroonfilters met PTFE-membranen. Grotere spaanders komen terecht in de opvangton, resterende stofdeeltjes gaan naar het filterpatroon. Hier wordt het stof nogmaals gefilterd tot 0.4 micron. Deze unit is geschikt voor gemengd stof en spaanders van massiefhoutmachines en fijnstof in niet-professionele

productieomgevingen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	150 kg
Dimensies	134 × 90 × 220 cm
stroomvoorziening	16A
maximale luchtstroom	3500m3
Vermogen (motor)	4 PK
totale afvalopslag	380 liter
filteroppervlakte	10m2
filter afmetingen	35 x 108 cm (diameter)