

PANEELZAAG ITAMAC MAESTRO X7 CNC 3200MM



€15 .750,00 (excl. BTW)

Paneelzagen voor de professional: ruime roltafel, start/stop-systeem in geleiding systeem, optimaal gebruikscomfort. Brede tafels voor precisie bij grote panelen. Krachtige motoren, poly-belt aandrijving. Wegklapbare Orca-S19 beschermkap instelbaar met gasveer. Digitale aflezing van zowel de breedtegeleider als kanteling van het zaagblad.

De hoogteregeling en kanteling van het zaagblad zijn elektrisch gestuurd, en via CNC-sturing kan de breedtegeleider automatisch worden ingesteld vanuit het controlepaneel, dat gemakkelijk te bedienen is aan de bovenkant. Deze paneelzaag is verkrijgbaar in driefase 400V of driefase 230V.



[Bekijk catalogus](#)

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Voltage	Prijs
	IT-M3200X7CNC400	5.5 PK	3 x 400V	€15 .750,00 (excl. BTW)
	IT-M3200X7CNC230	5.5 PK	3 x 230V	€15 .750,00 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCTINFORMATIE

- Onderhoudsarme dubbele rolwagen – 375 mm breed
- Ingebouwd start/stop-systeem in de rolwagen voor tijdwinst en gebruikscomfort
 - Automatische CNC gestuurde breedtegeleider
- Elektrisch instelbare zaaghoogte en kanteling van het zaagblad
 - Volle tafels aan de achter- en rechterzijde

- Precisie geslepen gietijzeren werktafels
- Krachtige 5.5 PK en 3/4 PK TEFC inductiemotoren
 - Heavy-duty zwaluwstaart ophanging SE70XL
- Industriële krachtige riemaandrijving met Poly-belt
 - Zwevende afzuigkap Orca-S19
 - Digitale aflezing van de breedtegeleider
- Digitale aflezing van het hellende zaagblad (45°)

Deze paneelzaag is uitgerust met een ruime geanodiseerde aluminium roltafel op dubbele slijtvaste staafgeleiding, voorzien van vervangbare rollers. Het ingebouwde start/stop-systeem bevindt zich in het geleidingssysteem (rolwagen), waardoor je niet hoeft te bukken onder je werkstuk om de zaag aan of uit te schakelen, wat zorgt voor optimaal gebruikskomfort en enorme tijdwinst. Dankzij de brede tafels aan de voor- en achterkant is er een ruim werkoppervlak dat zorgt voor meer precisie bij het bewerken van panelen.

Voor optimale veiligheid en stofafzuiging past de overhangende zaagkap zich mechanisch aan naar de hoogte van het werkstuk. De arm kan tevens ook gemakkelijk weggedraaid worden. Bovendien is de zaagkap voorzien van een gasveer voor snelle hoogteverstelling.

De aluminium loopwagen is volledig geanodiseerd, wat zorgt voor stevigheid en bescherming tegen roest. De heavy-duty zwaluwstaartophanging SE70XL, gemaakt uit één gietijzeren stuk, absorbeert trillingen en biedt daardoor nog meer precisie en stabiliteit. Het weloverwogen design zorgt voor optimale stofafzuiging.

De paneelzaag wordt aangedreven door krachtige inductie motoren, waarbij de twee aparte motoren worden aangedreven door industriële poly-belts. Dit garandeert een betrouwbare en krachtige riemaandrijving.

Deze paneelzaag biedt niet alleen uitstekende prestaties, maar ook een soepele beweging en betrouwbaarheid.

De hoogteregeling en kanteling van het zaagblad zijn elektrisch gestuurd, en via CNC-sturing kan de breedtegeleider automatisch worden ingesteld vanuit het controlepaneel, dat gemakkelijk te bedienen is aan de bovenkant. Deze paneelzaag is verkrijgbaar in driefase 400V of driefase 230V.

BESCHRIJVING

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	900 kg
Voltage	3 x 230V, 3 x 400V
Motor	4 PK, 5.5 PK
Zaagblad diameter	300mm, 315mm
As diameter	30mm
Zaagdiepte 90°	102mm
Zaagdiepte 45°	76mm
Toerental zaagblad	4000
Voorritser diameter	120 mm
Voorritser as	20 mm
Voorritser toerental	8000 RPM
Sliding systeem	3200 mm x 375 mm
Max. zaaglengte	3200 mm
Aansluiting afzuiging	100 mm
Kanteling	45°
Werkhoogte	875mm
Max. breedte links zaagblad	3200 mm
Max. breedte rechts zaagblad	1300 mm
Gietijzeren werktafel	535 mm x 800 mm
Rechtse tafel	800 mm x 820 mm
Achterste tafel	535 mm x 435 mm
Min. benodigde ruimte	3350 mm x 6800 mm

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK...



**READY
toWORK**

READYtoWORK pakket
Paneelzaag ITAMAC
Maestro X7 CNC
3200mm