

## PANEELZAAG ITAMAC MAESTRO X7 CNC 3200MM



**€15 .750,00 (excl. BTW)**

Paneelzagen voor de professional: ruime roltafel, start/stop-systeem in geleiding systeem, optimaal gebruikscomfort. Brede tafels voor precisie bij grote panelen. Krachtige motoren, poly-belt aandrijving. Wegklapbare Orca-S19 beschermkap instelbaar met gasveer. Digitale aflezing van zowel de breedtegeleider als kanteling van het zaagblad.



**De hoogteregeling en kanteling van het zaagblad zijn elektrisch gestuurd, en via CNC-sturing kan de breedtegeleider automatisch worden ingesteld vanuit het controlepaneel, dat gemakkelijk te bedienen is aan de bovenkant. Deze paneelzaag is verkrijgbaar in driefase 400V of driefase 230V.**



[Bekijk catalogus](#)

**Artikelnummer:** Nvt

## VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Voltage	Prijs
	IT-M3200X7CNC400	5.5 PK	3 x 400V	€15 .750,00 (excl. BTW)
	IT-M3200X7CNC230	5.5 PK	3 x 230V	€15 .750,00 (excl. BTW)

## GALERIJAFBEELDINGEN



## PRODUCTINFORMATIE

- Onderhoudsarme dubbele rolwagen – 375 mm breed
- Ingebouwd start/stop-systeem in de rolwagen voor tijdwinst en gebruikscomfort
  - Automatische CNC gestuurde breedtegeleider
- Elektrisch instelbare zaaghoogte en kanteling van het zaagblad
  - Volle tafels aan de achter- en rechterzijde

- Precisie geslepen gietijzeren werktafels
- Krachtige 5.5 PK en 3/4 PK TEFC inductiemotoren
  - Heavy-duty zwaluwstaart ophanging SE70XL
- Industriële krachtige riemaandrijving met Poly-belt
  - Zwevende afzuigkap Orca-S19
  - Digitale aflezing van de breedtegeleider
- Digitale aflezing van het hellende zaagblad (45°)

Deze paneelzaag is uitgerust met een ruime geanodiseerde aluminium roltafel op dubbele slijtvaste staafgeleiding, voorzien van vervangbare rollers. Het ingebouwde start/stop-systeem bevindt zich in het geleidingssysteem (rolwagen), waardoor je niet hoeft te bukken onder je werkstuk om de zaag aan of uit te schakelen, wat zorgt voor optimaal gebruikskomfort en enorme tijdwinst. Dankzij de brede tafels aan de voor- en achterkant is er een ruim werkoppervlak dat zorgt voor meer precisie bij het bewerken van panelen.

Voor optimale veiligheid en stofafzuiging past de overhangende zaagkap zich mechanisch aan naar de hoogte van het werkstuk. De arm kan tevens ook gemakkelijk weggedraaid worden. Bovendien is de zaagkap voorzien van een gasveer voor snelle hoogteverstelling.

De aluminium loopwagen is volledig geanodiseerd, wat zorgt voor stevigheid en bescherming tegen roest. De heavy-duty zwaluwstaartophanging SE70XL, gemaakt uit één gietijzeren stuk, absorbeert trillingen en biedt daardoor nog meer precisie en stabiliteit. Het weloverwogen design zorgt voor optimale stofafzuiging.

De paneelzaag wordt aangedreven door krachtige inductie motoren, waarbij de twee aparte motoren worden aangedreven door industriële poly-belts. Dit garandeert een betrouwbare en krachtige riemaandrijving.

Deze paneelzaag biedt niet alleen uitstekende prestaties, maar ook een soepele beweging en betrouwbaarheid.

**De hoogteregeling en kanteling van het zaagblad zijn elektrisch gestuurd, en via CNC-sturing kan de breedtegeleider automatisch worden ingesteld vanuit het controlepaneel, dat gemakkelijk te bedienen is aan de bovenkant. Deze paneelzaag is verkrijgbaar in driefase 400V of driefase 230V.**

## BESCHRIJVING

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

**BIJKOMENDE INFORMATIE**

<b>Gewicht</b>	900 kg
<b>Voltage</b>	3 x 230V, 3 x 400V
<b>Motor</b>	4 PK, 5.5 PK
<b>Zaagblad diameter</b>	300mm, 315mm
<b>As diameter</b>	30mm
<b>Zaagdiepte 90°</b>	102mm
<b>Zaagdiepte 45°</b>	76mm
<b>Toerental zaagblad</b>	4000
<b>Voorritser diameter</b>	120 mm
<b>Voorritser as</b>	20 mm
<b>Voorritser toerental</b>	8000 RPM
<b>Sliding systeem</b>	3200 mm x 375 mm
<b>Max. zaaglengte</b>	3200 mm
<b>Aansluiting afzuiging</b>	100 mm
<b>Kanteling</b>	45°
<b>Werkhoogte</b>	875mm
<b>Max. breedte links zaagblad</b>	3200 mm
<b>Max. breedte rechts zaagblad</b>	1300 mm
<b>Gietijzeren werktafel</b>	535 mm x 800 mm
<b>Rechtse tafel</b>	800 mm x 820 mm
<b>Achterste tafel</b>	535 mm x 435 mm
<b>Min. benodigde ruimte</b>	3350 mm x 6800 mm

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK...



**READY  
toWORK**

**READYtoWORK pakket**  
**Paneelzaag ITAMAC**  
**Maestro X7 CNC**  
**3200mm**