

PIHER - BANKSCHROEF MET VIERKANTE BEKKEN (MET GETANDE ONDERKAAK)



€163,99 - €376,38 (excl. BTW)

Deze zware bankschroeven met vierkante bekken zijn gemaakt uit C-40 gesmeed staal en zijn dus super sterk. Ze hebben aanpasbare vierkante bekken die vervangen kunnen worden, zijn voorzien van een aambeeld basis en worden standaard geleverd met magnetische aluminium drukplaten. Je kan de bankschroeven makkelijk monteren door de voorziene gaten. Ook kan je ze in een optionele draaibare basis monteren. Deze modellen hebben ook een getande onderkaak om makkelijk buizen en ronde voorwerpen te klemmen. Beschikbaar in drie maten. Een echte must voor de serieuze werkplaats!

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Bekbreedte	Prijs
	PIH-55200	Klemdikte: 10,5cm Klemhoogte: 6,5cm	10cm	€163,99 (excl. BTW)
	PIH-55225	Klemdikte: 13cm Klemhoogte: 8cm	12,5cm	€201,33 (excl. BTW)
	PIH-55250	Klemdikte: 16,5cm Klemhoogte: 10cm	15cm	€376,38 (excl. BTW)

Deze zware bankschroeven met vierkante bekken zijn gemaakt uit C-40 gesmeed staal en zijn dus super sterk. Ze hebben aanpasbare vierkante bekken die vervangen kunnen worden, zijn voorzien van een aambeeld basis en worden standaard geleverd met magnetische aluminium drukplaten. Je kan de bankschroeven makkelijk monteren door de voorziene gaten. Ook kan je ze in een optionele draaibare basis monteren. Deze modellen hebben ook een getande onderkaak om makkelijk buizen en ronde voorwerpen te klemmen. Beschikbaar in drie maten. Een echte must voor de serieuze werkplaats!

PRODUCTINFORMATIE

- Gemaakt uit C-40 gesmeed staal met een hardheid van 45-51 HRC
 - Verwisselbare bekken
 - Aambeeld basis
- Inclusief magnetische aluminium drukplaten

BESCHRIJVING

Deze zware bankschroeven met vierkante bekken zijn gemaakt uit C-40 gesmeed staal en zijn dus super sterk. Ze hebben aanpasbare vierkante bekken die vervangen kunnen worden, zijn voorzien van een aambeeld basis en worden standaard geleverd met magnetische aluminium drukplaten. Je kan de bankschroeven makkelijk monteren door de voorziene gaten. Ook kan je ze in een optionele draaibare basis monteren. Deze modellen hebben ook een getande onderkaak om makkelijk buizen en ronde voorwerpen te klemmen. Beschikbaar in drie maten. Een echte must voor de serieuze werkplaats!

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	N/B
Bekbreedte	10cm, 12,5cm, 15cm
Maximum klemdikte	10,5cm, 13cm, 16,5cm