

## PIHER - PROFESSIONELE ZELFCENTRERENDE 2/3 BENIGE POELIETREKKER







**€181,52 - €676,56 (excl. BTW)**

Zelfcentrerende poelietrekkers met drie benen die kunnen worden aangepast naar twee benige poelietrekkers. De poelietrekker is zelfcentrerend dus alle beentjes bewegen samen. Parallele extractie gegarandeerd zonder beschadiging aan de as. Onder extreme druk zullen de beentjes hun vorm verliezen maar nooit breken. Ze hebben verwijderbare schroeven om het aantal benen aan te passen. Elektrolytisch nikkel gecoat. Inclusief punt beschermer voor indien er geen gat is voorzien in de kogellager as.

**Artikelnummer:** Nvt

## VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Maximale opening	Prijs
	PIH-72910	Armlengte: 105mm Trekkracht: 1 Tn	110mm	€181,52 (excl. BTW)
	PIH-72920	Armlengte: 185mm Trekkracht: 4 Tn	175mm	€234,21 (excl. BTW)
	PIH-72930	Armlengte: 225mm Trekkracht: 7 Tn	240mm	€337,21 (excl. BTW)
	PIH-72940	Armlengte: 410mm Trekkracht: 10 Tn	350mm	€676,56 (excl. BTW)

Zelfcentrerende poelietrekkers met drie benen die kunnen worden aangepast naar twee benige poelietrekkers.

De poelietrekker is zelfcentrerend dus alle beentjes bewegen samen. Parallele extractie gegarandeerd zonder beschadiging aan de as. Onder extreme druk zullen de beentjes hun vorm verliezen maar nooit breken. Ze hebben verwijderbare schroeven om het aantal benen aan te passen. Elektrolytisch nikkel gecoat. Inclusief punt beschermer voor indien er geen gat is voorzien in de kogellager as.

## PRODUCTINFORMATIE

- Alle beentjes bewegen samen
  - Parallel extractie gegarandeerd zonder beschadiging aan de as
- Onder extreme druk zullen de beentjes hun vorm verliezen, maar nooit breken
  - Verwijderbare schroeven om het aantal beentjes aan te passen
- Punt beschermer voor indien er geen gat is voorzien in de kogellager as
  - Elektrolytisch nikkel gecoat

## BESCHRIJVING

Zelfcentrerende poelietrekkers met drie benen die kunnen worden aangepast naar twee benige poelietrekkers. De poelietrekker is zelfcentrerend dus alle beentjes bewegen samen. Parallele extractie gegarandeerd zonder beschadiging aan de as. Onder extreme druk zullen de beentjes hun vorm verliezen maar nooit breken. Ze hebben verwijderbare schroeven om het aantal benen aan te passen. Elektrolytisch nikkel gecoat. Inclusief punt beschermer voor indien er geen gat is voorzien in de kogellager as.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	N/B
<b>Maximale opening</b>	110mm, 175mm, 240mm, 350mm
<b>Armlengte</b>	105mm, 185mm, 225mm, 410mm

**Maximale trekkracht**

1 Tn, 4 Tn, 7 Tn, 10 Tn