

PNEUMATISCHE VACUÛMTAFEL SVN470 - HULPSTEUN KANTELBAAR 90°



€264,55 (excl. BTW)

Deze pneumatische vacuümtafel op kantelbare steun is ontworpen om gladde, niet poreuze werkstukken vast te klemmen. Het vacuüm tussen de basis van de tafel en het werkstuk zorgt voor een stevige klemming en laat na gebruik geen sporen na. De kop van de steun kan 90° kantelen zodat u het werkstuk in een ideale positie kan plaatsen. De steun moet vastgezet worden met klemmen (niet inbegrepen).

Deze steun is specifiek ontworpen om aan te sluiten op het model SVN450 of SVN460. Geen rechtstreekse aansluiting op de compressor zoals model SVN450 of SVN460.

Artikelnummer: VIR-SVN470

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze pneumatische vacuümtafel op kantelbare steun is ontworpen om gladde, niet poreuze werkstukken vast te klemmen. Het vacuüm tussen de basis van de tafel en het werkstuk zorgt voor een stevige klemming en laat na gebruik geen sporen na. De kop van de steun kan 90° kantelen zodat u het werkstuk in een ideale positie kan plaatsen. De steun moet vastgezet worden met klemmen (niet inbegrepen). Deze steun is specifiek ontworpen om aan te sluiten op het model SVN450 of SVN460. Geen rechtstreekse aansluiting op de compressor zoals model SVN450 of SVN460.

PRODUCTINFORMATIE

- Pneumatische vacuümtafel
 - Met kantelbare steun
- 90° kantelbaar te gebruiken
- Vermijdt schade aan het werkstuk

BESCHRIJVING

Deze pneumatische vacuümtafel op kantelbare steun is ontworpen om gladde, niet poreuze werkstukken vast te klemmen. Het vacuüm tussen de basis van de tafel en het werkstuk zorgt voor een stevige klemming en laat na gebruik geen sporen na. De kop van de steun kan 90° kantelen zodat u het werkstuk in een ideale positie kan plaatsen. De steun moet vastgezet worden met klemmen (niet inbegrepen). Deze steun is specifiek

ontworpen om aan te sluiten op het model SVN450 of SVN460. Geen rechtstreekse aansluiting op de compressor zoals model SVN450 of SVN460.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	1 kg
Afmetingen werkvlak	150x150mm
Vacuümkracht	800gr/cm ² bij 6 bar
Werkdruk	5,5-7 bar
Luchtverbruik bij 5,5 bar	28l/min