

PROMOPACK COMBI WORKCENTRE TT250 - ZAGEN, SCHAVEN + FREZEN



~~€4.331,40~~ Oorspronkelijke prijs was: €4.331,40.
~~€4.090,90~~ Huidige prijs is: €4.090,90.
(excl. BTW)

Deze compacte combinatiemachine uit de Hobby+ Series is een absolute topper binnen zijn prijsklasse.

De ideale machine voor elke houtbewerker die thuis, of in een kleine werkplaats aan de slag gaat.

Opgebouwd uit twee verschillende machines biedt deze Combi Workcentre u drie functies: verzagen, frezen en vlak- en vandikte. Elke functie wordt aangedreven met behulp van een aparte 230V inductiemotor. Deze combinatiemachine kan ook opgedeeld worden in twee delen. Op deze manier kan u apart gebruiken van de zaagtafel + freesmachine en van de vlak- en vandiktebank.

In dit promopack wordt de machine geleverd inclusief afzuiging, transparante afzuigslang en klembanden en een volledige koffer freesmateriaal!

Wielkit WK600 optioneel verkrijgbaar. Opgelet! De wielkit kan alleen gebruikt worden mits gebruik van de verlengstukken.

Artikelnummer: PP1748

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze compacte combinatiemachine uit de Hobby+ Series is een absolute topper binnen zijn prijsklasse. De ideale machine voor elke houtbewerker die thuis, of in een kleine werkplaats aan de slag gaat. Opgebouwd uit twee verschillende machines biedt deze Combi Workcentre u drie functies: verzagen, frezen en vlak- en vandikte. Elke functie wordt aangedreven met behulp van een aparte 230V inductiemotor. De zaagtafel is

voorzien van een afkortwagen met telescopische geleider met flipstop, fijnregeling en een snelklemrichting. Het zaagblad is kantelbaar tot 45° om te verzagen onder hoek. Deze afkortwagen kan u ook gebruiken als pennenwagen voor de freestafel.

Freestafel

De freesmachine (met as Ø30mm) is instelbaar op drie snelheden. De laagste snelheid is voornamelijk aangewezen voor zwaar freeswerk, zoals bijvoorbeeld pennen slaan. Bij hogere snelheden kan dit type werk een 'helikoptereffect' hebben, waarbij de frees opstijgt. De hogere snelheden lenen zich dan weer uitstekend voor profileren. Stel dus steeds de juiste snelheid in afhankelijk van het type materiaal en het type werk dat u uitvoert. De freestafel beschikt over een freeskap zodat u altijd veilig kan werken.

Vlak- en vandiktebank

Daarnaast biedt deze combinatiemachine u ook een krachtige, vlak- en vandiktebank. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Op deze manier kan u maximaal gebruik maken van de capaciteiten van de vandiktebank.

Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°. Met behulp van de zware schaafas, voorzien van drie schaafbeitels, is een goede afwerking steeds gegarandeerd. Het afvoeren van de spaanders gebeurt via een scharnierende kap. Deze kap kan aangesloten worden op een stofafzuiging met behulp van de uitlaat met Ø100mm.

Deze combinatiemachine kan opgedeeld worden in twee delen. Op deze manier kan u apart gebruiken van de zaagtafel + freesmachine en van de vlak- en vandiktebank.

PRODUCTINFORMATIE

- Combinatiemachine
 - Twee delen
- Verzagen, frezen + vlak- en vandikte
 - Drie inductiemotoren
- Freesmachine met drie snelheden
 - Freesas Ø30mm

- Zaagblad Ø200mm
- Schaafbreedte 250mm

BESCHRIJVING

Deze compacte combinatiemachine uit de Hobby+ Series is een absolute topper binnen zijn prijsklasse. De ideale machine voor elke houtbewerker die thuis, of in een kleine werkplaats aan de slag gaat. Opgebouwd uit twee verschillende machines biedt deze Combi Workcentre u drie functies: verzagen, frezen en vlak- en vandikte. Elke functie wordt aangedreven met behulp van een aparte 230V inductiemotor. De zaagtafel is voorzien van een afkortwagen met telescopische geleider met flipstop, fijnregeling en een snelklemminrichting. Het zaagblad is kantelbaar tot 45° om te verzagen onder hoek. Deze afkortwagen kan u ook gebruiken als pennenwagen voor de freestafel.

Freestafel

De freesmachine (met as Ø30mm) is instelbaar op drie snelheden. De laagste snelheid is voornamelijk aangewezen voor zwaar freeswerk, zoals bijvoorbeeld pennen slaan. Bij hogere snelheden kan dit type werk een 'helikoptereffect' hebben, waarbij de frees opstijgt. De hogere snelheden lenen zich dan weer uitstekend voor profileren. Stel dus steeds de juiste snelheid in afhankelijk van het type materiaal en het type werk dat u uitvoert. De freestafel beschikt over een freeskap zodat u altijd veilig kan werken.

Vlak- en vandiktebank

Daarnaast biedt deze combinatiemachine u ook een krachtige, vlak- en vandiktebank. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Op deze manier kan u maximaal gebruik maken van de capaciteiten van de vandiktebank. Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°. Met behulp van de zware schaafas, voorzien van drie schaafbeitels, is een goede afwerking steeds gegarandeerd. Het afvoeren van de spaanders gebeurt via een scharnierende kap. Deze kap kan aangesloten worden op een stofafzuiging met behulp van de uitlaat met Ø100mm. Deze combinatiemachine kan opgedeeld worden in twee delen. Op deze manier kan u apart gebruiken van de zaagtafel + freesmachine en van de vlak- en vandiktebank.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	250 kg
Motor	1.5 PK, 2 PK
Voltage	230 V
Werktafel (zagen/frezen)	940x410mm
Afkortwagen tafel	400x250mm
Afkortwagen lengte	1000mm
Freeshoogte	76,5mm
Freesopening	140mm
As diameter	30mm
Nominale snelheid (frezen)	4500rpm, 6500rpm, 8500rpm
Zaagdiepte 45°	40mm
Zaagdiepte 90°	60mm
Nominale snelheid (zagen)	4750rpm
Werktafel (schaven)	1085x256
Schaafbreedte	250mm
Max. schaafdiepte	3mm
Werktafel (vandikte)	600x258mm
Max. afname vandikte	2mm
Doorlaathoogte vandikte	5-180mm
Aanvoersnelheid vandikte	5m/min
Nominale snelheid (schaafas)	4000rpm