

VANDIKTESCHUURMACHINE SANDER TT457M



€1 .735,54 (excl. BTW)

Deze compacte en professionele open vandikteschuurmachine met variabele snelheidsregeling biedt u een enorme veelzijdigheid en grote schuurcapaciteit voor elke kleine werkruimte.

Artikelnummer: OSA0457M

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze compacte en professionele open vandikteschuurder met variabele snelheidsregeling biedt u een enorme veelzijdigheid en grote schuurcapaciteit voor elke kleine werkruimte. Dankzij de open stabiele basis is een schuurbreedte tot 915 mm en een schuurdikte tot 127 mm mogelijk.

In tegenstelling tot alle andere open-drumschuurders beweegt de aandrijftafel op en neer en niet de motor en drum. Dit geeft veel meer stabiliteit en precisie en dus een beter schuurresultaat. De dikke aanvoerband is met variabele snelheid regelbaar. Er is een robuust metalen draaiwiel met soepele loop voorzien voor de diepteregeling. De machine is verder uitgerust met een aero-afvoerkap. De schuurband loopt schuin om strepen op uw werkstuk te voorkomen. Doordat de motor een vaste positie heeft, geeft hij een beter koppel en een betere bescherming tegen overbelasting. De machine wordt standaard geleverd met een schuurband met korrel 100. Daarnaast is ook korrel 60, 80, 150 en 240 verkrijgbaar.

PRODUCTINFORMATIE

- Inductiemotor 2 pk
- Compacte machine met grote capaciteit
 - Open zijde
- Vaste constructie door beweging van de tafel (i.p.v. de motor)
 - Dikke aanvoerband met instelbare aanvoersnelheid
 - Afvoermond 65 mm
 - Groot stalen handwiel voor hoogteregeling
 - Oscillatie van de schuurband (geen strepen)
 - Snelheid van de schuurband: 3300 t/min
 - Minimale lengte plank: 1500 mm
 - Minimale dikte plank: 3 mm
 - Breedte schuurband: 78 mm

BESCHRIJVING

Deze compacte en professionele open vandikteschuurder met variabele snelheidsregeling biedt u een enorme veelzijdigheid en grote schuurcapaciteit voor elke kleine werkruimte. Dankzij de open stabiele basis is een schuurbreedte tot 915 mm en een schuurdikte tot 127 mm mogelijk. In tegenstelling tot alle andere open-drumschuurders beweegt de aandrijftafel op en neer en niet de motor en drum. Dit geeft veel meer stabiliteit en precisie en dus een beter schuurresultaat. De dikke aanvoerband is met variabele snelheid regelbaar. Er is een robuust metalen draaiwiel met soepele loop voorzien voor de diepteregeling. De machine is verder uitgerust met een aero-afvoerkap. De schuurband loopt schuin om strepen op uw werkstuk te voorkomen. Doordat de motor een vaste positie heeft, geeft hij een beter koppel en een betere bescherming tegen overbelasting. De machine wordt standaard geleverd met een schuurband met korrel 100. Daarnaast is ook korrel 60, 80, 150 en 240 verkrijgbaar.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	96-102 kg
Motor	2 PK
Korrel	K60, K80, K100, K150, K240
Schuurband	2265 x 78 mm
Vandikte capaciteit	127 mm
Uitlaat	65 mm