

OUTLET | VLAK- EN VANDIKTEBANK TRIPLE TT320ADM

€2.805,78 €2.107,44 (excl. BTW)

OUTLET!

Instapmodel vlak- en vandiktebank uit de Revolution-reeks van professionele houtbewerkingsmachines. Krachtige en robuuste machine met een inductiemotor op driefasen 400V die 4,5PK levert. Deze vlak- en vandiktebank heeft een capaciteit om te schaven tot 320mm en een vandiktetafel met max. 230mm doorlaathoogte. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°.

Standaard is deze machine voorzien van schaafbeitels met een dikte van 3mm.

Artikelnummer: REDO320ADM

Instapmodel vlak- en vandiktebank uit de Revolution-reeks van professionele houtbewerkingsmachines. Krachtige en robuuste machine met een inductiemotor op driefasen 400V die 4,5PK levert. Deze vlak- en vandiktebank heeft een capaciteit om te schaven tot 320mm en een vandiktetafel met max. 230mm doorlaathoogte. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Op deze manier kan u maximaal gebruik maken van de capaciteiten van de vandiktebank.

Deze vandiktebank is eenvoudig instelbaar met behulp van een soepel draaiend, traploos draaiwiel. Voorzien van een millimeter indeling zodat u eenvoudig de correcte hoogte kan aflezen. Tijdens het werken blijft de vandikte unit probleemloos in positie staan met behulp van de vergrendeling. In combinatie met de toevoersnelheid van 7m/min zorgt dit voor een erg gladde, egale afwerking van al uw werkstukken.

Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°. Met behulp van de zware schaafas, voorzien van drie schaafbeitels, is een goede afwerking steeds gegarandeerd. Het afvoeren van de spaanders gebeurt via een scharnierende kap. Deze kap kan aangesloten worden op een stofafzuiging met behulp van de uitlaat met Ø120mm. Standaard is deze machine voorzien van schaafbeitels met een dikte van 3mm.

PRODUCTINFORMATIE

- Professionele machine
- Schaafbreedte 310mm
- Zware schaafas met drie messen
 - Massief gietijzeren werktafels
 - Aluminium geleider (kantelbaar)
- Voorzien van aansluiting voor stofafzuiging
 - Werktafels kunnen openklappen

BESCHRIJVING

Instapmodel vlak- en vandiktebank uit de Revolution-reeks van professionele houtbewerkingsmachines. Krachtige en robuuste machine met een inductiemotor op driefasen 400V die 4,5PK levert. Deze vlak- en

vandiktebank heeft een capaciteit om te schaven tot 320mm en een vandiktetafel met max. 230mm doorlaathoogte. Dankzij het stevige, stalen design met gietijzeren werkbladen is deze machine bestand tegen zwaar dagelijks gebruik. De werktafels zijn onderaan voorzien van een zwaar profiel om de vlakheid te allen tijde te behouden. De tafels scharnieren onafhankelijk van elkaar en kunnen omhoog geplaatst worden. Op deze manier kan u maximaal gebruik maken van de capaciteiten van de vandiktebank. Deze vandiktebank is eenvoudig instelbaar met behulp van een soepel draaiend, traploos draaiwiel. Voorzien van een millimeter indeling zodat u eenvoudig de correcte hoogte kan aflezen. Tijdens het werken blijft de vandikte unit probleemloos in positie staan met behulp van de vergrendeling. In combinatie met de toevoersnelheid van 7m/min zorgt dit voor een erg gladde, egale afwerking van al uw werkstukken. Om erg precies te kunnen schaven is deze machine bovenaan voorzien van een stevige, aluminium geleider. Deze geleider kan ingesteld worden onder hoek met twee stops voor 90° en 45°. Met behulp van de zware schaafas, voorzien van drie schaafbeitels, is een goede afwerking steeds gegarandeerd. Het afvoeren van de spaanders gebeurt via een scharnierende kap. Deze kap kan aangesloten worden op een stofafzuiging met behulp van de uitlaat met Ø120mm. Standaard is deze machine voorzien van schaafbeitels met een dikte van 3mm.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	315 kg
Dimensies	120 × 160 × 70 cm
Motor	4.5 PK
Voltage	3 x 400V
Schaafbreedte	320mm
Schaaftafel afmetingen	1500x320mm
Ø schaafas	85mm
Nominale snelheid schaafas	5000rpm
Aantal schaafmessen	3

Schaafmes afmetingen	320x35x3mm
Max. schaafdiepte	4mm
Vandiktetafel afmetingen	316x600mm
Doorlaathoogte vandikte	230mm
Vandikte afname	3mm
Aanvoersnelheid vandikte	7m/min